

EUROLITE LED TMH-7 Moving-Head Wash

Kompaktes Washlight mit 3-W-3in1-LEDs und RGB-Farbmischung

Art.-Nr.: 51785973

GTIN: 4026397483383



Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

- Bestückung mit 18 x 3-W-Tricolor-LEDs mit RGB-Farben
- Durch die eng beieinander liegenden Chips der Multichip-Technik ist eine homogene Lichtmischung auch bei kurzem Abstand zur angestrahlten Fläche möglich
- Kompaktes Leichtgewicht
- Positionierung innerhalb 540° PAN und 180° TILT
- Stufenlose RGB-Farbmischung
- 6 Farbmakros, die sich über den DMX-Controller aufrufen lassen
- Dimmer
- Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit
- Strobe-Effekt über Zufallsgenerator
- Exakte Positionierung durch 16-Bit-Auflösung der PAN/TILT-Bewegung
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich
- Control-Board mit 4-stelliger LED-Anzeige und Folientastatur zur Einstellung der DMX-Startadresse, PAN-/TILT-Reverse, Reset
- DMX-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- 18 leistungsstarke LEDs 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
- Exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
- Die Gerätekühlung erfolgt über Lüfter
- Ansteuerbar über DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrophon
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; LED PC-Control 512; Light Captain
- Mit einem Abstrahlwinkel von 25°
- 4 stelliges 7-Segment-LED Display

Lieferumfang

- 1 x Movinglight, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Montagebügel, 2 x Schrauben, 1 x Fangseilöse

Logistic

EAN / GTIN: 4026397483383

Gewicht: 3,55 kg

Länge: 0,28 m

Breite: 0,24 m

Höhe: 0,27 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	75 W
Schutzart:	IP20
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert)
Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	18 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (homogene Farbmischung)
Max. Kippbewegung TILT:	180° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Max. Schwenkbewegung PAN:	540° exakte Positionierung (16-Bit-Auflösung)
Blitzrate:	0 - 18 Hz
DMX-Kanäle:	11
DMX-Eingang:	3-pol XLR (M) Einbauversion
DMX-Ausgang:	3-pol XLR (W) Einbauversion
Kühlung:	Lüfter
Ansteuerung:	DMX; Stand-alone; Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Abstrahlwinkel:	25°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	25°
Gehäusefarbe:	Schwarz
Displaytyp:	4 stelliges 7-Segment-LED Display
Maße:	Breite: 17,5 cm Tiefe: 17,5 cm Höhe: 24,5 cm
Gewicht:	3,10 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte