

EUROLITE LED PST-12W 6000K Spot

Eng abstrahlender Pinspot mit 12-W-kaltweiß (CW)-LED

Art.-Nr.: 51916010

GTIN: 4026397735932



Listenpreis: 47.48 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie
- 1 leistungsstarke LED 12 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
- Fokus manuell; Zoom manuell
- Spot-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ; Wandmontage
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397735932

Gewicht: 0,45 kg

Länge: 0.19 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.08 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	12 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 12 W COB (Chip-on-board) kaltweiß (CW)
Ausstattung:	Fokus manuell; Zoom manuell
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel:	12°
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	Spot 12° einfarbig Spot 11° einfarbig Spot 10° einfarbig Spot 7° einfarbig
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	Spot 16° Spot 14° Spot 12° Spot 9°
Farbtemperatur:	6000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	90 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	Kaltweiß (CW) 1m: 5138 lx, 3m: 541 lx, 6m: 145 lx
Lichtstrom:	1200 lm Bemessungslichtstrom bei 90°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Material:	Aluminiumguss; Metall; Kunststoff
Maße:	Länge: 19 cm Breite: 8,5 cm Höhe: 13,5 cm Durchmesser: Ø 6 cm
Gewicht:	0,44 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	E
EPREL-Nr:	2035437
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm