

EUROLITE LED PST-12W 3000K Spot

Eng abstrahlender Pinspot mit 12-W-warmweiß (WW)-LED

Art.-Nr.: 51916110

GTIN: 4026397735956



Listenpreis: 47.48 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Zum Anstrahlen von z. B. Spiegelkugeln, Eingangs- oder Thekenbereichen oder als Grundbeleuchtung
- Für Anwendungsgebiete wie zum Beispiel: Messe- und Ladenbau; Installation; Restaurants, Bars und Hotels; Video- und Fotografie
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
- 1 leistungsstarke LED 12 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
- Fokus manuell; Zoom manuell
- Spot-Effekt
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Ansteuerbar über plug and play
- Geräuschloser Betrieb
- Einsatzmöglichkeit: Fliegend; auf Stativ; Wandmontage

Lieferumfang

- 1 x Scheinwerfer, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397735956

Gewicht: 0,50 kg

Länge: 0.19 m

Breite: 0.18 m

Höhe: 0.08 m

Technische Daten:

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	12 W
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK I
Stromanschluss:	Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker eingebaut

Lampenart:	LED-Lampe
LED-Typ:	1 x 12 W COB (Chip-on-board) warmweiß (WW)
Ausstattung:	Fokus manuell; Zoom manuell
Kühlung:	Passive Konvektionskühlung
Ansteuerung:	Plug and play
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	12° einfarbig 11° einfarbig 10° einfarbig 7° einfarbig
Abstrahlwinkel (1/10 Peak):	16° 14° 12° 9°
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex (CRI):	97 Ra
Beleuchtungsstärke in Lux (lx):	1m: 3308 lx, 3m: 441 lx, 6m: 119 lx
Lichtstrom:	1200 lm Bemessungslichtstrom bei 90°
Gehäusefarbe:	Schwarz matt
Material:	Aluminiumguss; Metall; Kunststoff
Maße:	Länge: 19 cm Breite: 8,5 cm Höhe: 13,5 cm Durchmesser: Ø 6 cm
Gewicht:	0,44 kg
Geräuschklassifizierung:	Klasse 0 (keinerlei Geräusche)
Energieeffizienzklasse (A - G):	E
Netzkabel/Stromkabel	
Aufbau Kabel:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Kabellänge:	Ca. 1 m
Montagebügel	
Durchmesser Befestigungslöcher:	1 x Ø10mm