

## OMNITRONIC Écran de scène actif KM-110A, coaxial

Retour de scène, woofer 10", 1,35" pilote, 150 W RMS LF, 50 W RMS HF

Réf. : 11038035

GTIN: 4026397529883



**Prix de catalogue: 343.91 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Moniteur de scène actif coaxial à 2 voies pour les applications live et playback
- Amplificateur : Class D/AB, Biamp
- Woofer de 25 cm (10") et driver de compression de 3,5 cm (1,35")
- Caisson bass-reflex pour des basses profondes et une pression sonore élevée
- Low Cut, réglage du niveau
- Métalgrille en noir
- 2 Poignées encastrées
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; groupe/Salle de répétition; usage portable

#### L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397529883

Poids: 15,85 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.54 m

### Données techniques:

Alimentation électrique:	115/230 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W alimentation 1/8
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Programme: 300W

Nominale: 50W RMS HF  
Nominale: 150W RMS LF

Plage de fréquence:	60 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	121 dB
Dispersion:	80° x 80°
Système d'enregistrement:	Bride:
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume, Réglage de la tonalité, Commutateur Groundlift
Circuit de protection:	Surcharge; Limiteur
État LED:	Power, Signal, Limite
Connexions:	Entrée: Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	1 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif
Enceinte:	1 x Boumeur 10" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônematérial : carton/papier Materiale del cestello 1 x pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35"
Type d'enceinte:	Boîtier compact; enceinte coaxiale; Écran de scène
Poignée encastrée:	2 Pièce
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 48 cm Profondeur : 30 cm Hauteur : 42 cm
Poids:	14,30 kg