



Prix de catalogue: 1783.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED CBB-2 WW/CW Fairlight

Bande à effet lumineux LED, LED COB WW/CW, télécommande infrarouge incl.

- 2 LED puissantes 50 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Température de couleur variable 2400 K - 5000 K
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 40°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons; Théâtre; vidéo et photographie
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397625578

Poids: 26,90 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.34 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 4 x LED CBB-2WW/CW Fairlight

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 6,5 mm, marron foncé, laminé
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 25,07 kg

EUROLITE LED CBB-2 WW/CW Fairlight

| | |
|------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 80 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 2 x 50 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 2; 3; 4; 6 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | 1 x ventilateur |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 40° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 40° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 75° |
| Température de couleur: | 2400K - 5000K ajustable |
| Rendu de couleur (CRI): | 94 Ra |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc chaud (WW) 1 m : 928 lx, 3 m : 123 lx, 6 m : 36 lx Blanc froid (CW) 1 m : 1662 lx, 3 m : 220 lx, 6 m : 65 lx Tous 1 m : 2522 lx, 3 m : 331 lx, 6 m : 97 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |

| | |
|------------------------------------|---|
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Matériau: | Métal; aluminium coulé; Plastique |
| Dimension: | Largeur : 26,6 cm Profondeur : 16,95 cm Hauteur : 19,4 cm |
| Poids: | 3,57 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm ² H05RN-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,2 m |
| Télécommande | |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Coupe-flux | |
| Matériau: | Métal, 0,8 mm |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm |
| Matériau: | Métal, 2,5 mm |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4 x LED CBB-2WW/CW Fairlight

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 6,5 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Compartiment d'appareil: | 28 cm x 15,5 cm x 24 cm |
| Dimension interne: | 66,5 cm x 35 cm x 24 cm |
| Compartiment à accessoires: | 10,5 cm x 35 cm x 24 cm |
| Poids: | 10,80 kg |