



**Prix de catalogue: 1545.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Spot QCL LED IP PAR 7 x 8 W

Projecteur (IP65) résistant aux intempéries, 7 x 8 W LED et mélange de couleurs 4in1 QCL RGBW

- 7 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 25 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Fonctionnement silencieux
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; scène; bailleur; architecture
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397694178

Poids: 38,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.50 m

Article encombrant

## ROADINGER Flightcase 4 x LED IP PAR 7 x 8 W QCL/7 x 9 W SCL, à roulettes

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

---

Poids: 34,03 kg

---

### EUROLITE Spot QCL LED IP PAR 7 x 8 W

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 55 W   |
| Type de protection:               | IP65   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite                       |
| Sortie de courant:                | IP T-Con (F) version encastrable   |
| Type de lampe:                    | Lampe LED  |
| Type de LED:                      | 7 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)  |
| Fréquence du flash:               | 0 - 20 Hz  |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 5; 6; 10   |
| Entrée DMX:                       | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP   |
| Sortie DMX:                       | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP   |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive   |
| Commande:                         | DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge  |
| Préprogrammé dans:                | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projection:                       | Exempt de scintillements   |
| Angle de départ:                  | 15°  |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 15°  |
| Couleur du boîtier:               | Noir   |
| Système d'enregistrement:         | Double étrier  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Type d'écran:                      | Écran LCD  |
| Matériau:                          | Aluminium coulé  |
| Dimension:                         | Largeur : 25,5 cm<br>Profondeur : 15,3 cm<br>Hauteur : 28,1 cm |
| Poids:                             | 4,07 kg  |
| Classification du bruit:           | Classe 0 (pas du tout de bruit)                                |
| Sécurité photobiologique:          | Risque groupe 0  |
| Étrier                             |  |
| Diamètre des trous de fixation:    | 3 x Ø11mm  |
| Matériau:                          | Métal, 2,5 mm  |
| Câble secteur/câble d'alimentation |  |
| Conception du câble:               | 3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05RN-F                                |
| Longueur du câble:                 | Env. 1,2 m   |
| Télécommande                       |  |
| Batterie:                          | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré         |
| Spécifications juridiques          |  |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages         |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle                             |

#### **ROADINGER Flightcase 4 x LED IP PAR 7 x 8 W QCL/7 x 9 W SCL, à roulettes**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale:                 | 100 kg   |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm  |
| Poignée rabattables:             | 4 Pièce  |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce   |
| Aide au transport:               | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt<br>4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque   |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau   |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé   |
| Compartiment d'appareil:         | 21,5 cm x 22,5 cm x 29 cm  |
| Compartiment à accessoires:      | 10 cm x 50 cm x 29 cm  |
| Dimension interne:               | 53 cm x 50 cm x 29 cm  |
| Épaisseur du matériau:           | 6,5 mm   |
| Dimension:                       | Largeur : 62,50 cm<br>Profondeur : 53,50 cm<br>Hauteur : 51,50 cm                    |
| Poids:                           | 17,75 kg   |