



Prix de catalogue: 558.11 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Système PA sans fil WAMS-10BT2 MK2

Système PA mobile 10", fonctionne sur batteries, lecteur audio, Bluetooth et 2 microphones sans fil

- Système d'amplification portable tout-en-un d'une puissance de 80 watts
- Mixeur de puissance à 3 canaux
- Amplificateur Biamp à haute efficacité et à faible consommation de batterie avec commande DSP
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 25 cm (10")
- Lien stéréo Bluetooth pour un fonctionnement stéréo sans fil avec 2 systèmes liés
- 2 canaux d'entrée mono Mic/Line et instrument Hi-Z (CH 2) avec effet d'écho et suppression du feedback
- 1 canal d'entrée stéréo pour lecteur audio interne ou sources de signaux de ligne externes avec interrupteur Talkover
- Récepteur radio UHF avec 2 microphones à main adaptés
- 1 batterie supplémentaire peut être ajoutée pour une autonomie allant jusqu'à 8 heures
- Limiteur de signal et crossover, contrôlés par DSP
- EQ commun à 2 bandes pour les basses et les aigus
- Commandé via Bluetooth; Télécommande infrarouge
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 20m
- Avec Compartiment à accessoires
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; mariage/Gala/événements; Présentations produit et interventions
- Métalgrille en noir
- Poignée de transport robuste
- Fonction trolley
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397739442

Poids: 15,50 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état

lecteur audio

- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier

microphone

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 30m

L'étendue des fournitures

- 2 x microphone, 2 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Batterie, 1 x boîtier compact, 1 x déclaration de conformité, 1 x batterie, 1 x télécommande, 2 x Antenne

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 émetteur de poche y compris microphone de tête 863 MHz

Émetteur de poche et microphone serre-tête pour WAMS-10BT2 MK2

- Indicateur LED de la capacité de la batterie
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité

L'étendue des fournitures

- 1 x Émetteur, 1 x microphone, 1 x Mode d'emploi

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 émetteur de poche y compris microphone de tête 865 MHz

Émetteur de poche et microphone serre-tête pour WAMS-10BT2 MK2

- Indicateur LED de la capacité de la batterie
- A une portée de jusqu'à 60m par visibilité

L'étendue des fournitures

- 1 x Mode d'emploi, 1 x microphone, 1 x Émetteur

Données techniques:

Poids: 14,48 kg

OMNITRONIC Système PA sans fil WAMS-10BT2 MK2

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Ou

12 V CC

Classe de protection: SK I

Puissance de sortie: 80 W RMS

Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M)
version encastrable câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)

Tramite

Pile/batterie

Tramite

Type de batterie: 1 x Lithium-Ion 12,8 V, 8000 mAh, 102,4 Wh

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 4h en fonction
du programme utilisé

Durée de charge 4h

Plage de fréquence: 50 - 20000 Hz

Distorsion harmonique: <0,1 % avec 1 kHz

Sensibilité: 96 dB (1 W/1 m)

Pression acoustique max.: 115 dB

| | |
|-----------------------------------|--|
| Commande: | Bluetooth; Télécommande infrarouge |
| Bluetooth: | Version: 5 avec lien stéréo (TWS) |
| Nom de l'appareil Bluetooth: | OMNITRONIC |
| Portée: | Bluetooth: jusqu'à 20m |
| Bande de fréquences: | UHF 863-865 MHz |
| Système d'enregistrement: | Bride: Ø 35 mm |
| Éléments de commande: | Contrôle du volume par canal, réglage d'effet echo, talkover |
| État LED: | Power, Limite, indicateur de charge |
| Connexions: | Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Entrée: Mic/Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: XLR 3 broches |
| Canaux: | Canal d'entrée: 1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif, régulateur 2 bandes EQ |
| Entrée des canaux: | 1 x Mono avec Interrupteur Mic-Line-Hi.Z. via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif 1 x Stéréo avec interrupteur lecteur Line via RCA ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 10" 1 x tweeter 1" |
| Type d'enceinte: | Système PA sans fil |
| Poignée de transport: | 1 Pièce |
| Aide au transport: | Fonction trolley |
| Commutateur: | Commutateur marche/arrêt |
| Matériau: | ABS copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Longueur : 31 cm Largeur : 36 cm Hauteur : 56 cm |
| Poids: | 12,90 kg |
| Microphone | |
| Alimentation électrique: | 3 V CC |
| Type de micro: | Dynamique |
| Caractéristique directionnelle: | Cardioïde |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison) |
| Portée: | Jusqu'à 30m |
| Dimension: | Longueur : 26 cm Diamètre : Ø 4 cm |
| Lecteur audio | |
| Lecteur audio: | USB + SD + Bluetooth |
| Bande de fréquences: | 2,4 GHz |
| Format de la musique: | MP3, WMA |
| Appareils de stockage appropriés: | Appareils USB/Cartes SD max. 32GB (FAT 32) |

Télécommande

| | |
|-----------|--|
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
|-----------|--|

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 émetteur de poche y compris microphone de tête 863 MHz

| | |
|----------------------------|--|
| Type: | Émetteur de poche et microphone |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison) |
| Distorsion harmonique: | <0,1 % avec 1 kHz |
| Portée: | Jusqu'à 60m par visibilité |
| Fréquence porteuse: | 863 MHz |
| Puissance de sortie RF: | 10 mW |
| Sélection de la fréquence: | Fréquence fixe |
| Connexions: | 1 x Prise jack 3,5 mm (mono) version encastrable |
| Matériau: | Plastique |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 6,6 cm Profondeur : 2,5 cm Hauteur : 10,5 cm |
| Poids: | 0,09 kg |
| Microphone | |
| Type de micro: | Condensateur |

OMNITRONIC WAMS-10BT2 MK2 émetteur de poche y compris microphone de tête 865 MHz

| | |
|----------------------------|--|
| Type: | Émetteur de poche et microphone |
| Batterie: | 2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison) |
| Distorsion harmonique: | <0,1 % avec 1 kHz |
| Portée: | Jusqu'à 60m par visibilité |
| Fréquence porteuse: | 865 MHz |
| Puissance de sortie RF: | 10 mW |
| Sélection de la fréquence: | Fréquence fixe |
| Connexions: | 1 x Prise jack 3,5 mm (mono) version encastrable |
| Matériau: | Plastique |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 6,6 cm Profondeur : 2,5 cm Hauteur : 10,5 cm |
| Poids: | 0,09 kg |
| Microphone | |
| Type de micro: | Condensateur |