




8X



Prix de catalogue: 5353.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

Battery-powered IP pixel tube with RGB/CW/WW color mixing, 360° beam angle and CRMX receiver

- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- 144 LED puissantes 0,5 W SMD 5050 5in1 PCL RGB/CW/WW (mélange de couleurs homogène)
24 segments pouvant être commandés individuellement
- Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; mélange de couleurs réglable; macros couleurs pré-réglé; balance des blancs réglable; sélection du programme manuel; feu de circulation automatique; couleurs de fond réglable; fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant réglable; mode économie d'énergie
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; CRMX by LumenRadio
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout; static; full on)
- Avec un Angle de départ de 360°
- Monochrome Écran OLED
- Indicateur de charge
- Display of the remaining battery life for the current setting
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Avec membrane de compensation de pression
- Avec holding clip
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- Sans fil, flexible et polyvalent
- 53 programmes de spectacle intégrés

Logistique

EAN / GTIN: 4026397748154

Poids: 65,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Choix de couleur direct pour 37 couleurs prédéfinies
- Déjà préprogrammé pour Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x chargeur, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie, 1 x trépied, 2 x Clip de fixation, 2 x splint, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x adaptateur

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX with charging function and wheels

Trunk case

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 35mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- Poignée de montage sur chant
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle

L'étendue des fournitures

- 1 x mallette, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

Données techniques:

Poids: 63,00 kg

EUROLITE AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 13V CC 3000 mA
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) Câble et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie Tramite
Conception du câble:	2 x 0,75 mm ² H03VVH2-F
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 10,8 V, 9000 mAh, 97,2 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 8,5h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	144 x 0,5 W SMD 5050 5in1 PCL RGB/CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	4; 5; 7; 14; 16; 20,1; 20,2; 22,1; 22,2; 24,1; 24,2; 120; 124
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; CRMX by LumenRadio

Préprogrammé dans:	Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	12600 Hz
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout; static; full on
Angle de départ:	360°
Angle de départ (1/2 pic):	360°
Angle de départ (1/10 pic):	360°
Rendu de couleur (CRI):	84 Ra
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	2x holding clip Filetage M10
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Écran:	Indicateur de charge , battery runtime calculation
Matériau:	Plastique; Aluminium
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 109 cm Largeur : 7,0 cm Profondeur : 7,0 cm
Poids:	2,80 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP Pixel Tube 360° PRO CRMX with charging function and wheels

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Longueur du câble:	1,2 m
Fusible:	5 x 20 mm, 5 A fusible interchangeable
Châssis de profilé en aluminium:	35 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Poignée de montage sur chant:	1 Pièce
Charnière de blocage:	3 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	7 cm x 109 cm x 10 cm
Compartiment à accessoires:	113 cm x 9 cm x 21 cm
Épaisseur du matériau:	9 mm
Dimension:	Largeur : 119 cm

Profondeur : 63 cm

Hauteur : 45 cm

Poids:

34,80 kg
