



Prix de catalogue: 17.73 €  
TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Spécialement conçu pour être utilisé dans les systèmes d'éclairage halogène (par ex. systèmes de tubes et de rails, luminaires encastrés, lampes suspendues, lampes de table)
- Dimensions compactes
- Gradable avec un variateur à coupure de phase en début et en fin de phase
- Le transformateur fonctionne avec un retard à l'enclenchement (soft start) et génère un courant croissant régulier après la mise en marche

Logistique

EAN / GTIN: 4026397237306  
Poids: 0,14 kg  
Longueur: 0.12 m  
Largeur: 0.06 m  
Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz                                          |
| Branchement électrique:  | Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes |
|                          | Tramite                                                  |
| Circuit de protection:   | Surchauffe; Court-circuit; surchauffe                    |
| Sortie:                  | 11,6 V CC; 35-105 W                                      |
| Dimension:               | Largeur : 11 cm                                          |
|                          | Profondeur : 3,2 cm                                      |
|                          | Hauteur : 4,8 cm                                         |
| Poids:                   | 0,13 kg                                                  |