

EUROLITE LED WF-100 Water Effect

LED projection effect for water reflections with color wheel & DMX

Réf. : 51918547

GTIN: 4026397737646



Prix de catalogue: 355.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Animation wheel; mise au point manuelle
- Dimmer; changement de couleur réglable; vitesse de rotation en continu
- Water effect; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- 8 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone
- Exempt de scintillements
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout)
- Avec un Angle de départ de 45°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasins; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- 4 Pieds en caoutchouc
- Déjà préprogrammé pour Light´J; Light Captain

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397737646

Poids: 5,50 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.22 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 140 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Conception du câble: | 3 x 1,0 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | 1,45 m |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW) |
| Fréquence du flash: | 0 - 30 Hz |
| Équipement: | Animation wheel; mise au point manuelle |
| Création de couleur: | Roue de couleur avec 5 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens |
| Canaux DMX: | 5 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | 3 x ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif); stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone |
| Préprogrammé dans: | Light´J; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Mode de défaillance DMX: | Hold; blackout |
| Angle de départ: | 45° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Port USB: | Type A |
| Aide au transport: | 4 x Pieds en caoutchouc |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø12mm |
| Matériau: | Métal |
| Dimension: | Largeur : 32,0 cm Profondeur : 23,5 cm Hauteur : 19,5 cm |
| Poids: | 4,75 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) depending on mode used |

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
