

EUROLITE LED IP PT-100/34 RGB/WW Pixel DMX Tube

Weather-proof DMX pixel tube with RGB/WW color mixing

Réf. : 51928619

GTIN: 4026397733112



Prix de catalogue: 593.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 102 LED puissantes 0,5 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
34 segments pouvant être commandés individuellement
 - 12 programmes de spectacle intégrés
 - Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
 - Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
 - Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; vitesse d'écoulement réglable; couleurs de fond réglable; feu de circulation réglable
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 120°
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Avec étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Convient à une utilisation en extérieur IP65
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; scène; architecture
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
 - Déjà préprogrammé pour Light Captain; Colorchief
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Effet lumineux, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397733112
Poids: 4,39 kg
Longueur: 1.04 m
Largeur: 0.10 m
Hauteur: 0.21 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	40 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, F 1 A fusible en service à changer
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	102 x 0,5 W SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 9; 13; 20; 68; 136
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Ø 10mm 2x étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Longueur : 100,1 cm Largeur : 7,0 cm Hauteur : 16,8 cm
Poids:	3,84 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle