

## EUROLITE LED PIX-12 Swing QCL Zoom Bar

Motorized tiltable LED light effect bar with 12 high-performance LEDs, two zoom ranges from 2° to 28° and 164 effect LEDs

Réf. : 51930386

GTIN : 4026397737127



**Prix de catalogue: 1486.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 12 LED puissantes 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) commandé individuellement LEDs
- Avec un Angle de départ de 2° - 28°
- 164 LED puissantes 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Avec un Angle de départ de 120°
- Effet beam; effet stroboscope; effet d'uplight
- Positionnement au sein de 180° TILT
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
- Zoom motrice
- Mélange de couleurs en continu; couleurs de fond réglable; vitesse d'écoulement réglable; feu de circulation réglable; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
- 6 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; RDM
- Mode de défaillance DMX (hold; blackout; auto)
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la base
- Exempt de scintillements
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Monochrome Écran LCD
- 4 Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Déjà préprogrammé pour Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Concerts/salles; bailleur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397737127  
Poids: 17,50 kg  
Longueur: 1.07 m  
Largeur: 0.37 m  
Hauteur: 0.19 m

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x demi-collier en forme d'oméga

### Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	310 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Longueur du câble:	1,4 m
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 3 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	12 x 40 W 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) 164 x 0,2 W SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	180° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	28; 34; 67
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Connexion au réseau:	Protocole : Art-Net 3 via 2x RJ-45 E-Con (F) version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur dans la base
Commande:	Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); Art-Net; RDM
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Mode de défaillance DMX:	Hold; blackout; auto
Angle de départ:	120° 2° - 28°
Angle de départ (1/2 pic):	Ambient light 120° multicolore
Angle de départ (1/2 pic):	Faisceau 2 - 20°
Angle de départ (1/10 pic):	Faisceau 2 - 28°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 8706 lx, 3 m : 1789 lx, 6 m : 903 lx Étroit vert (G) 1 m : 12942 lx, 3 m : 2762 lx, 6 m : 1509 lx

Étroit B bleu 1 m : 1924 lx, 3 m : 470 lx, 6 m : 257 lx

Étroit blanc froid (CW) 1 m : 13809 lx, 3 m : 2917 lx, 6 m : 1573 lx

Étroit tous 1 m : 35732 lx, 3 m : 7693 lx, 6 m : 4097 lx

Large rouge (R) 1 m : 1884 lx, 3 m : 513 lx, 6 m : 148 lx

Large vert (G) 1 m : 3154 lx, 3 m : 880 lx, 6 m : 256 lx

Large B bleu 1 m : 538 lx, 3 m : 152 lx, 6 m : 44 lx

Large blanc froid (CW) 1 m : 3275 lx, 3 m : 885 lx, 6 m : 257 lx

Large tous 1 m : 8576 lx, 3 m : 2363 lx, 6 m : 682 lx

---

Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Port USB:	Type A
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Matériau:	Métal, verni
Dimension:	Largeur : 100 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 28,5 cm
Poids:	15,70 kg
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

---