

OMNITRONIC EPA-100BT Amplificatore mixer

Amplificatore mixer da 19" con lettore audio, Bluetooth e 2 x 50 W di potenza

Art.n.: 10007078

GTIN: 4026397653663



Prezzo di listino: 196.35 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The 1 U flat stereo mixing amplifier EPA-100BT with efficient class D output circuitry is particularly suitable for permanent installations in restaurants, gyms and retail locations which require quick-access music playback control.

It provides 2 x 50 watts at 4 ohms and lets you play and control music from multiple sources. Equipped with connections for a microphone and a line-level audio source, it also features a built-in audio player with USB port and memory card slot as well as a Bluetooth receiver for wireless audio streaming directly from your smartphone, tablet or any other Bluetooth-enabled device.

Features :

- Lettore audio integrato con porta USB e slot per scheda SD
- Ingresso di linea stereo regolabile tramite prese XLR e RCA
- Ingresso microfono regolabile tramite presa combinata XLR/jack sulla parte anteriore
- Regolatori per volume, bassi e alti
- Uscita linea stereo tramite prese XLR e RCA
- Terminali a vite per altoparlanti a bassa impedenza
- Tecnologia efficiente in classe D
- Peso e altezza compatti grazie all'alimentatore switching integrato
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Tinta unita Schermo LCD
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Allestimenti per fiere e negozi; centri sportivapalestre; Ristoranti, bar e hotel

audioplayer

Logistica

EAN / GTIN: 4026397653663

Peso : 2,90 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.07 m

- Bluetooth: Portata fino a 10m

- Controllabile via Bluetooth

Dotazione della fornitura

- 1 x Amplificatori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	100 W
Potenza in uscita:	30 W RMS (8 Ohm) 50 W RMS (4 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Raffreddamento:	Ventola
Commutazione:	Class D
Tipo di display:	Tinta unita Schermo LCD
Controlli:	Interruttore Groundlift
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, clip
Collegamenti:	Ingresso: microfono via 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 2 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: line via 1 x RCA stereo Uscita: Altoparlante via terminale a vite
Equalizzatore:	Master: 1 x regolatore a 2 bande Stereo
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm possibile 1 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 21 cm Altezza: 4,45 cm
Peso:	2,59 kg
Audioplayer	
Attivazione:	Bluetooth
Audioplayer:	USB + SD + Bluetooth
Massima:	Bluetooth: fino a 10m
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Formato musicale:	WMA; MP3, WAV
Supporti di memorizzazione appropriati:	Periferica USB/Schede SD max. 32GB