

## OMNITRONIC XO-300 Deviatore di frequenza attivo

Deviatore di frequenza attivo, funzionamento stereo a 3 vie

Art.n.: 10355636

GTIN: 4026397522839



**Prezzo di listino: 148.75 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Funzionamento stereo a 3 vie
- Filtro Linkwitz-Riley variabile con una divisione del fianco di 24 dB/ottava
- Livello di uscita regolabile individualmente per ogni intervallo di frequenza
- Frequenza di separazione bassa/media e media/alta regolabile in modo continuo
- Funzione mute per il segnale di ingresso e ogni intervallo di frequenza commutabile singolarmente
- CD Horn EQ attivabile per l'equalizzazione degli alti
- Posizione della fase bassa e media commutabile
- Livello di ingresso regolabile
- Ingressi e uscite bilanciati tramite prese XLR
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Installazione; club/scuole di danza; palco; Homerecording e studi; gruppo musicale/sala prove

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397522839

Peso : 2,84 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.24 m

Altezza : 0.10 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 5 W

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Rapporto segnale-rumore:     | >100 dB  |
| Distorsione armonica totale: | <0,05 % a 1 kHz  |
| Impedenza:                   | Ingresso: 50 kOhm , sim.<br>Ingresso: 25 kOhm , non sim.<br>Uscita: 200 Ohm , sim.<br>Uscita: 100 Ohm , non sim.         |
| Gain:                        | Ingresso: - ? fino a + 6 dB<br>Uscita: - ? fino a + 0 dB   |
| Allineamento della fase:     | Per uscita, commutabile  |
| Attenuazione di diafonia:    | >80 dB   |
| Controlli:                   | Controllo del volume per canale, Frequenza di taglio, Interruttore di rete, interruttore silenzioso                      |
| LED di stato:                | Power  |
| Collegamenti:                | Ingresso: line via 2 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso<br>Uscita: line via 6 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Frequenza di taglio:         | Mid/high 800-9200 Hz, 24 db/oct , Linkwitz-Riley<br>Low/mid 80-920 Hz, 24 db/oct , Linkwitz-Riley                        |
| Livello massimo:             | Ingresso: +22 dBu<br>Uscita: +22 dBu   |
| Materiale:                   | Metallo  |
| Colore:                      | Nero   |
| Struttura della custodia:    | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U  |
| Misure:                      | Larghezza: 48,3 cm<br>Profondità: 18,7 cm<br>Altezza: 4,45 cm  |
| Peso:                        | 2,37 kg  |