

OMNITRONIC XPA-4804 MK2 amplificatore di potenza

Amplificatore PA stereo in class D con limitatore, 4 x 1800 W RMS (2 Ohm), 4 x 1200 W RMS (4 Ohm)

Art.n.: 10451010

GTIN: 4026397731316



Prezzo di listino: 772.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- 3 modalità di funzionamento regolabili (stereo, parallelo o ponte)
- Sensibilità di ingresso regolabile
- Regolatore di livello per canale
- Ingressi bilanciati elettronicamente tramite prese da incasso XLR con uscite passanti XLR
- Uscite degli altoparlanti tramite prese degli altoparlanti bloccabili
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; centri sportivipalestre

Dotazione della fornitura

- 1 x Amplificatori, 4 x piede, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397731316

Peso : 15,30 kg

Lunghezza : 0.56 m

Larghezza : 0.43 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 1380 W 1/8 Power

Classe di protezione: CL I

Potenza in uscita:

- 4 x 1800 W RMS (2 Ohm)
- 4 x 1200 W RMS (4 Ohm)
- 4 x 800 W RMS (8 Ohm)
- 2 x 2500 W RMS ponticellato (4 Ohm)
- 2 x 2400 W RMS ponticellato (8 Ohm)

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Intervallo di frequenza:	20 - 20000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>102 dB
Distorsione armonica totale:	<0,1 % a 1 kHz
Raffreddamento:	2 x Ventola , flusso d'aria Front to Rear
Impedenza:	Ingresso: 20 kOhm , sim. Ingresso: 10 kOhm , non sim.
Gain:	40 dB/ 0,775 V 38 dB/ 1 V 32 dB/ 2 V
Colore della custodia:	Nero
Commutazione:	Class D
Tempi di salita:	>30 V/ μ s
Fattore di smorzamento:	>500
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale, Selettore della modalit� (Stereo/Parallel/Bridged), Interruttore di sensibilit� di ingresso
Circuito di protezione:	Surriscaldamento; sovraccarico; Cortocircuito; Avvio graduale; Tensione continua; VHF; Limitazione di corrente; Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, clip, protect
Collegamenti:	Ingresso: line via 4 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Link: line via 4 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: Altoparlante via 4 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Sensibilit� di ingresso:	0,775 V; 1 V; 2 V , commutabile
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondit�: 33,0 cm Altezza: 8,8 cm
Peso:	14,20 kg