

OMNITRONIC MCD-3006 MK2 6-Channel Installation Amplifier

Art.n.: 10452415

Amplificatore di sistema multicanale class D con alimentatore switching, 6 x 500 W RMS (4 Ohm), 6 x 250 W RMS (8 Ohm)



Prezzo di listino: 831.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- PA amplifier with integrated limiter for multi-zone applications
- Signal inputs via balanced XLR mounting jacks and terminal blocks
- Tamper-proof level adjustment on the rear panel
- 3-fold output meter with clip LED per channel
- Robusto telaio in acciaio con piastra frontale in alluminio
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Ristoranti, bar e hotel; noleggiatore; centri sportivipalestre

Dotazione della fornitura

- 1 x Amplificatori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 6 x morsetto a vite, 4 x piede, 4 x viti, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397700213

Peso : 10,10 kg

Lunghezza : 0.53 m

Larghezza : 0.45 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 525 W 1/8 Power

Potenza in uscita: 6 x 500 W RMS (4 Ohm)

6 x 250 W RMS (8 Ohm)

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Intervallo di frequenza:	22 - 25000 Hz
Rapporto segnale-rumore:	>120 dB
Distorsione armonica totale:	<0,003 % a 1 kHz
Raffreddamento:	2 x Ventola , flusso d'aria Front to Rear
Impedenza:	Ingresso: 22 kOhm , sim. Ingresso: 12 kOhm , non sim.
Gain:	26 dB
Commutazione:	Class D
Tempi di salita:	>10 V/ μ s
Fattore di smorzamento:	>500
Controlli:	Interruttore di rete, Controllo del volume per canale
Circuito di protezione:	Avvio graduale; Cortocircuito; surriscaldamento; sovraccarico; Tensione continua; Ritardo d'attivazione
LED di stato:	Power, Indicatore di livello, clip, protect, standby
Collegamenti:	Ingresso: line via 6 x XLR a 3 poli Ingresso: line via 6 x morsetto a vite Link: Altoparlante via 6 x morsetto a vite
Livello massimo:	Ingresso: +2 V
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 38,8 cm Altezza: 8,9 cm
Peso:	9,05 kg