

OMNITRONIC ODX-215TL Altoparlante da installazione 100V bianco

Weather-proof 15" wall speaker (IP56) with mount, 400 W RMS

Art.n.: 11036969

GTIN: 4026397703238



Prezzo di listino: 1046.01 €

incl. 19% IVA

Features :

- Sistema coassiale a 2 vie con woofer da 38 cm (15") e tweeter da 3,6 cm (1,4")
- Stabile custodia in plastica con griglia in metallo
- Commutatore di potenza con posizione di funzionamento a 8 Ohm
- Morsetti a vite per il collegamento in parallelo
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP56
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; centri sportivipalestre; Sala polifunzionale

Dotazione della fornitura

- 1 x testata, 1 x Staffa di montaggio, 1 x Manuale d'uso, 6 x viti, 1 x Occhiello per corda di sicurezza, 1 x Coperchio, 8 x Rondella, 1 x chiusura a vite

Logistica

EAN / GTIN: 4026397703238

Peso : 34,50 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.57 m

Altezza : 0.59 m

Merci voluminose

Dati tecnici :

Grado di protezione:	IP56
Capacità di carico:	Programma: 800W Nominale: 400W RMS
Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz
Sensibilità:	103 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	129 dB
Direzionalità:	60° x 25°
Impedenza:	8 Ohm; ELA tecnica 100 V

Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Alimentazione di derivazione:	75W; 150W; 300W; 400W RMS via selettore switchable
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via terminale a vite
Frequenza di taglio:	1500 Hz
Altoparlante:	1 x 15" Woofer 3" woofer a bobina mobile 1 x 1,4" tweeter con driver a compressione 3" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Altoparlante in superficie (parete/soffitto)
Colore:	Grigio
Misure:	Larghezza: 49 cm Profondità: 52 cm Altezza: 50 cm
Peso:	31,35 kg