

## OMNITRONIC ODX-206T Altoparlante da installazione 100V bianco

Weather-proof 6,5" wall speaker (IP56) with mount, 100 W RMS

Art.n.: 11036972

GTIN: 4026397721515



**Prezzo di listino: 296.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Sistema coassiale a 2 vie
- Stabile custodia in plastica con griglia in metallo
- Commutatore di potenza con posizione di funzionamento a 8 Ohm
- Morsetti a vite per il collegamento in parallelo
- Con staffa di montaggio
- Adatto per uso esterno IP56
- Bianco Metallo grille
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Installazione; centri sportivipalestre; Sala polifunzionale

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x testata, 1 x Staffa di montaggio, 5 x viti, 1 x Occhiello per corda di sicurezza, 1 x Coperchio, 2 x Rondella, 1 x chiusura a vite

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397721515

Peso : 8,20 kg

Lunghezza : 0.33 m

Larghezza : 0.33 m

Altezza : 0.30 m

### Dati tecnici :

Grado di protezione:	IP56
Capacità di carico:	Programma: 200W (8 Ohm) Nominale: 100W RMS (8 Ohm)
Intervallo di frequenza:	100 - 18000 Hz
Sensibilità:	93 dB (1W/1m)
Pressione acustica massima:	116 dB
Direzionalità:	100° x 100° conico

Impedenza:	8 Ohm; ELA tecnica 100 V
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Alimentazione di derivazione:	25W; 50W; 100W RMS via selettore switchable
Collegamenti:	Terminale a vite
Frequenza di taglio:	2800 Hz
Altoparlante:	1 x 6,5" Woofer con magnete in ferrite 1,4" woofer a bobina mobile 1 x 0,8" tweeter con driver a compressione 1" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Altoparlante in superficie (parete/soffitto)
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Dimensioni delle maglie:	3 mm
Colore:	Bianco
Misure:	Larghezza: 25,65 cm Profondità: 27,3 cm Altezza: 25,85 cm
Peso:	7,20 kg