

OMNITRONIC VFM-212AP MK2 2-way Speaker active TWS

Art.n.: 11038054

Active 2-way speaker system (12") with 140 W RMS for PA and DJ applications with audio player and Bluetooth

GTIN: 4026397732207



Prezzo di listino: 236.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 30 cm e driver a compressione da 2,5 cm
- Architettura di classe A/B: suono ottimale e prestazioni elevate con peso ridotto e dimensioni compatte
- Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
- Slot per schede SD e porta USB
- 2 ingressi microfono/line XLR/jack, regolabili separatamente
- Ingresso di linea, RCA, regolabile separatamente
- Uscita mista per l'accoppiamento di altre scatole attive
- Regolatore master con EQ a 2 bande
- Controllabile via Bluetooth; Telecomando IR
- Nero Metallo grille
- 3 robuste maniglie di trasporto
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; monitoring; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x cassa compatta, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397732207

Peso : 13,70 kg

Lunghezza : 0.65 m

Larghezza : 0.40 m

Altezza : 0.40 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 420 W

Classe di protezione: CL I

| | |
|---|---|
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 2 A fusibile sostituibile |
| Capacità di carico: | Programma: 280W Nominale: 140W RMS |
| Intervallo di frequenza: | 45 - 20000 Hz |
| Pressione acustica massima: | 120 dB |
| Attivazione: | Bluetooth; Telecomando IR |
| Bluetooth: | Versione: 5 con collegamento stereo (TWS) |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | OMNITRONIC |
| Audioplayer: | USB + SD + Bluetooth |
| Sistema di registrazione: | Flangia: Ø 35mm |
| Controlli: | Controllo del volume per canale, Regolatore master, Interruttore di rete, Regolazione del suono, audioplayer |
| LED di stato: | Power, clip |
| Collegamenti: | Ingresso: mic/line via 2 x XLR a 3 poli Ingresso: mic/line via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Ingresso: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via RCA stereo |
| Ingresso canali: | 2 x Mono via XLR o jack, channel control via manopola 1 x Stereo with interruttore line-player via RCA o lettore, channel control via manopola |
| Equalizzatore: | Master: 1 x regolatore a 2 bande |
| Formato musicale: | MP3, WAV |
| Numero di file: | Massimo 999 |
| Supporti di memorizzazione appropriati: | Periferica USB/Schede SD (FAT 32) |
| Altoparlante: | 1 x 12" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 1,5" woofer a bobina mobile 1 x 1" tweeter con driver a compressione con magnete in ferrite 1" tweeter con driver a compressione a bobina mobile 1" apertura collegamento diffusore a tromba |
| Tipo di altoparlante: | Cassa compatta |
| Maniglia di trasporto: | 3 Pezzo |
| Dimensioni delle maglie: | 4 mm |
| Materiale: | Plastica |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 35,2 cm Profondità: 34,8 cm Altezza: 59 cm |
| Peso: | 12,20 kg |
| Telecomando | |

Pila:

1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese
montato
