

OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Sistema attivo

Potente sistema PA attivo con DSP, Bluetooth, 700 W (sub 15", top 8")

Art.n.: 11038832

GTIN:



L'articolo non è più disponibile.

Descrizione :

The MAXX-1508DSP is an active 2.1 PA system with 700 watts output power. It provides perfect sound and good level stability in various kinds of mobile PA applications.

The high-power 15" subwoofer with power-efficient Class D amplifier in a bass reflex cabinet delivers powerful, dry bass. The two satellite loudspeakers with 8" bass/midrange drivers and 1" compression drivers are equipped with a passive 2-way crossover including PTC tweeter protection and ensure a well-rounded sound experience.

Equipped with a DSP (digital signal processor) which enables convenient application presets for quick sound contouring, the MAXX-1508DSP offers combined XLR and 6.3 mm inputs with XLR parallel output (for linking additional systems), and an additional RCA input with level adjustment. Enjoy music wirelessly from your smartphone or any other Bluetooth device via the integrated Bluetooth audio receiver and charge them at the same time via the integrated powerbank.

The MAXX-1508DSP subwoofer's professional hardware includes a rugged multiplex/MDF enclosure, scratch-resistant lacquer, steel grille and ergonomically shaped handles. Swivel castors for easy transport are optionally available. Matching speaker stands, distance tubes, and stand forks are also available as accessories.

Features :

Potente sistema PA attivo con DSP, Bluetooth, 700 W (sub 15", top 8")

- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

Dotazione della fornitura

Logistica

- 1 x bass, 2 x testata, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x cavi per altoparlanti, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Cinghia

OMNITRONIC MAXX-1508 Top a 2 vie 2x

2 diffusori full range passivo da 8", 150 W RMS

- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 8" e driver a compressione da 1"
- Formano un potente sistema 2.1 con il subwoofer MAXX-1508
- Con crossover passivo a 2 vie con protezione del tweeter PTC
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
- Con punti di ancoraggio
- Maniglia di trasporto robusta
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore; Uso mobile

Dotazione della fornitura

- 2 x testata, 2 x cavi per altoparlanti

OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Subwoofer attivo

Potente subwoofer attivo 15" con DSP e Bluetooth, 700 W

- Subwoofer da 15" con amplificatore in classe D nella custodia Bass reflex
- Potenza dell'amplificatore: 400 W RMS + 2 x 150 W RMS per due altoparlanti satellitari
- Forma un potente sistema 2.1 con i diffusori a 2 vie MAXX-1508
- Ingresso segnale bilanciato XLR/jack 6,3 mm S/D
- Ingresso RCA stereo aggiuntivo con regolazione del livello
- Volume regolabile separatamente per subwoofer e satelliti
- Commutazione stereo mono
- Processore di segnale digitale
- Controllabile via Bluetooth
- Rotelle opzionali
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Verticale

Dotazione della fornitura

- 1 x bass, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Cinghia, 1 x dichiarazione di conformità

Dati tecnici :

Peso: 46,55 kg

OMNITRONIC MAXX-1508 Top a 2 vie 2x

Capacità di carico: Programma: 300W
Nominale: 150W RMS

Intervallo di frequenza: 120 - 18000 Hz

Sensibilità: 92 dB

Pressione acustica massima: 116 dB

Direzionalità: 90° x 60°

Impedenza: 4 Ohm

Punti di ancoraggio: 5 x Filettatura M8

Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 1 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Altoparlante:	1 x 8" Woofer 1 x 1" tweeter con driver a compressione
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 16 mm
Misure:	Larghezza: 25,5 cm Profondità: 24,1 cm Altezza: 42,1 cm
Peso:	17,25 kg

OMNITRONIC MAXX-1508DSP 2.1 Subwoofer attivo

Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Potenza totale installata:	800 W
Capacità di carico:	Nominale: 400W RMS LF
Intervallo di frequenza:	35 - 120 Hz bass
Sensibilità:	95 dB
Pressione acustica massima:	120 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	FLAT; DJ; LIVE
Attivazione:	Bluetooth
Sistema di registrazione:	Filettatura M20
Commutazione:	Class D
Circuito di protezione:	Limitatore
LED di stato:	Power, Segnale, Limite, Pairing, Preset DSP
Collegamenti:	Ingresso: 1 x RCA stereo Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 2 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Ingresso canali:	1 x Stereo via XLR o RCA o Bluetooth, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 15" Woofer con magnete in ferrite
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Ausilio di trasporto:	Rotelle opzionali
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 16 mm; MDF (pannello di fibra a media densità)
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 45,4 cm Profondità: 57 cm Altezza: 53,4 cm
Peso:	29,30 kg