

OMNITRONIC MAXX-1810 Top a 2 vie 2x

2 diffusori full range passivo da 10", 150 W RMS

Art.n.: 11038838

GTIN: 4026397663150



Prezzo di listino: 391.51 €

incl. 19% IVA

Descrizione :

The MAXX-1810DSP is an active 2.1 PA system with 700 watts of continuous power (1400 watts peak) and 123 dB maximum SPL capability. It provides perfect sound and good level stability in various kinds of mobile PA applications.

The high-power 18" subwoofer with power-efficient Class D amplifier in a bass reflex cabinet delivers powerful, dry bass. The two satellite loudspeakers with 10" bass/midrange drivers and 1" compression drivers are equipped with a passive 2-way crossover including PTC tweeter protection and ensure a well-rounded sound experience.

Equipped with a DSP (digital signal processor) which enables convenient application presets for quick sound contouring, the MAXX-1810DSP offers combined XLR and 6.3 mm inputs with XLR parallel output (for linking additional systems), and an additional RCA input with level adjustment. Enjoy music wirelessly from your smartphone or any other Bluetooth device via the integrated Bluetooth audio receiver and charge them at the same time via the integrated powerbank.

The MAXX-1810DSP subwoofer's professional hardware includes a rugged multiplex/MDF enclosure, scratch-resistant lacquer, steel grille and ergonomically shaped handles. Swivel castors for easy transport are optionally available. Matching speaker stands, distance tubes, and stand forks are also available as accessories.

Features :

- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 10" e driver a compressione da 1"
- Formano un potente sistema 2.1 con il subwoofer MAXX-1810
- Con crossover passivo a 2 vie con protezione del tweeter PTC
- Nero Metallo grille
- Maniglia di trasporto robusta

Logistica

EAN / GTIN: 4026397663150

Peso : 21,25 kg

Lunghezza : 0.57 m

Larghezza : 0.32 m

Altezza : 0.52 m

- Con punti di ancoraggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; monitoring; su treppiede; verticale

Dotazione della fornitura

- 2 x testata, 2 x cavi per altoparlanti

Dati tecnici :

Capacità di carico:	Programma: 300W Nominale: 2x 150W RMS
Intervallo di frequenza:	90 - 18000 Hz
Sensibilità:	93 dB
Pressione acustica massima:	119 dB
Direzionalità:	90° x 60°
Impedenza:	4 Ohm
Sistema di registrazione:	Flangia: Ø 35mm
Punti di ancoraggio:	5 x Filettatura M8
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 1 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Altoparlante:	1 x 10" Woofer 1 x 1" tweeter con driver a compressione
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Misure:	Larghezza: 28,5 cm Profondità: 28,8 cm Altezza: 46,6 cm
Peso:	19,95 kg