

## OMNITRONIC AZX-212A Top attivo a 2 vie 250W

Active speaker with 12" woofer, 1,35" driver, 200 W RMS LF, 50 W RMS HF

Art.n.: 11039029

GTIN: 4026397638844



**Prezzo di listino: 391.51 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 30 cm e tweeter da 3,5 cm
- Ingresso segnale bilanciato XLR/Jack, commutabile mic/line
- Correzione tweeter commutabile -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
- Con punti di ancoraggio
- Doppia flangia
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cassa compatta

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397638844

Peso : 20,60 kg

Lunghezza : 0.43 m

Larghezza : 0.41 m

Altezza : 0.68 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 650 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)

Capacità di carico: Nominale: 200W RMS LF

|                           |  |
|---------------------------|--|
|                           | Nominale: 50W RMS HF   |
| Intervallo di frequenza:  | 55 - 20000 Hz  |
| Sensibilità:              | 95 dB (1W/1m)  |
| Sistema di registrazione: | Doppia flangia: Ø 35mm (0°/5°)   |
| Punti di ancoraggio:      | 7 x Filettatura M10  |
| Commutazione:             | Class D Biamp  |
| Controlli:                | Interruttore di rete, Interruttore di sensibilità di ingresso, Regolazione del suono, Regolatore volume  |
| Circuito di protezione:   | Limitatore   |
| LED di stato:             | Limite, power, Segnale   |
| Collegamenti:             | Ingresso: 1 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso<br>Uscita: line via 1 x XLR a 3 poli  |
| Ingresso canali:          | 1 x Mono with interruttore Mic-Line via Presa combinata (XLR/JACK), channel control via manopola   |
| Equalizzatore:            | Master: 1 x regolatore a 2 bande   |
| Altoparlante:             | 12" Woofer con magnete in ferrite<br>Materiale del cestello: acciaio<br>Conomateriale: cartone/carta<br>2" woofer a bobina mobile<br>1,35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile |
| Tipo di altoparlante:     | Cassa compatta   |
| Maniglia di trasporto:    | 1 Pezzo  |
| Materiale:                | MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm   |
| Colore:                   | Nero, Superficie strutturata, verniciato   |
| Misure:                   | Larghezza: 37 cm<br>Profondità: 35,2 cm<br>Altezza: 62,2 cm  |
| Peso:                     | 19,15 kg   |