

## OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer attivo nero

Subwoofer attivo 12" con DSP e Bluetooth

Art.n.: 11039050

GTIN: 4026397680119



**Prezzo di listino: 641.41 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Subwoofer Bass reflex da 12" con DSP e potenza RMS di 700 watt
  - Espandibile in modo flessibile con i satelliti MOLLY-6 per il funzionamento 2.1 e 4.1
  - Amplificatore di classe D controllato da DSP (500 W + 2 x 100 W)
  - Volume regolabile separatamente per subwoofer e satelliti
  - Commutazione stereo mono
  - Processore di segnale digitale
  - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
  - Controllabile via Bluetooth
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Home entertainment; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti
  - 2 robuste maniglie di trasporto
  - Nero Metallo grille with Schiuma acustica
  - Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE; VOICE
  - Portata fino a 10m
- Dotazione della fornitura**
- 1 x bass, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x cavi per altoparlanti, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397680119

Peso : 23,85 kg

Lunghezza : 0.62 m

Larghezza : 0.52 m

Altezza : 0.47 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 1000 W

Classe di protezione: CL I

Potenza in uscita:	1 x 500 W RMS 2 x 100 W RMS (8 Ohm) 2 x 200 W RMS (4 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile
Intervallo di frequenza:	40 - 160 Hz
Sensibilità:	103 dB
Pressione acustica massima:	128 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	FLAT; DJ; LIVE; VOICE
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Bluetooth
Nome del dispositivo Bluetooth:	Omnitronic
Massima:	Fino a 10m
Sistema di registrazione:	Flangia: filettatura M20
Commutazione:	Class D
Controlli:	Interruttore di inversione di fase, Controllo del volume per canale, Interruttore di rete, Connect
Circuito di protezione:	Avvio graduale; Cortocircuito; Limitatore; Sovratensione; surriscaldamento
LED di stato:	Segnale, power, Limite, Fault, Preset DSP
Collegamenti:	Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: testata via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Ingresso canali:	1 x Stereo via presa combinata o RCA o Bluetooth, channel control via manopola
Altoparlante:	1 x 12" Woofer Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 3" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Materiale:	Legno multistrato di betulla
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 47 cm Profondità: 57 cm Altezza: 40 cm
Peso:	22,10 kg
Cavi per altoparlanti	
Lunghezza cavo:	3 m