

CELTO ACOUSTIQUE T4.26 amplificatore di potenza

Class D touring amplifier with SMPS, 4 x 2600 W RMS (4 Ohm), 4 x 1400 W RMS (8 Ohm)

Art.n.: 11043806

GTIN: 4026397662733



Prezzo di listino: su richiesta €

incl. 19% IVA

Features :

- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
- Highly efficient flusso d'aria Front to Rear
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola

Dotazione della fornitura

- 1 x Amplificatori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 4 x piede

Logistica

EAN / GTIN: 4026397662733

Peso : 16,25 kg

Lunghezza : 0.54 m

Larghezza : 0.58 m

Altezza : 0.17 m

Dati tecnici :

Allimentazione elettrica:	230 V AC, 50 Hz
Classe di protezione:	CL I
Potenza in uscita:	4 x 2600 W RMS (4 Ohm) 4 x 1400 W RMS (8 Ohm)
Allacciamento elettrico:	Allimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso (in dotazione)
Lunghezza cavo:	1,5 m rimovibile
Raffreddamento:	3 x Ventola , flusso d'aria Front to Rear
Gain:	34 dB/ 2,82 V
Commutazione:	Class D
Tempi di salita:	>60 V/ μ s
Fattore di smorzamento:	>800

LED di stato:	Power, Segnale, Limite, protect, SOM
Collegamenti:	Ingresso: line via 4 x XLR a 3 poli Uscita: line via 4 x XLR a 3 poli Uscita: Altoparlante via 4 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso
Struttura della custodia:	Montaggio su rack (19") 48,3 cm 2 U
Misure:	Larghezza: 48,3 cm Profondità: 46,8 cm Altezza: 8,8 cm
Peso:	15,85 kg