

OMNITRONIC VHF-450 Wireless Mic System

Complete 2-channel wireless microphone system

Art.n.: 13073009

GTIN: 4026397294484



L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Set includes receiver unit and 2 hand-held microphones with integrated transmitter
- Receiver:
 - Non-diversity system with removable metal telescope antennas (BNC connection)
 - 2 channels with separate level control
 - Blue backlit LCD for channel, frequency, carrier and audio signal
 - 6.3 mm jack and XLR output per channel
 - 6.3 mm jack output for mixed signal
 - Jack cable included
 - 8.5 mW transmitting power
 - Indicator for power and low battery
 - Gain control
- License-free and approved in the EU (please check on a country-by-country basis)

ricevitore

- Senza licenza in Germania
- Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U

microfono

- Direttività: Cardioide
- Portata fino a 100m

Dotazione della fornitura

- 1 x ricevitore, 2 x Antenna, 1 x alimentatore esterno, 2 x microfono, 1 x cavi jack, 2 x Staffa di montaggio, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397294484

Peso : 3,60 kg

Lunghezza : 0.51 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.14 m

Dati tecnici :

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo: | Set senza fili completo |
| Peso: | 3,05 kg |
| Ricevitore | |
| Alimentazione elettrica: | 230 V AC, 50 Hz 15V DC 350 mA |
| Potenza totale installata: | 5,00 W |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con alimentatore a spina |
| Numero di canali: | 2 |
| Rapporto segnale-rumore: | >90 dB |
| Banda di frequenza: | VHF |
| Potenza di uscita RF: | 8,5 mW |
| Modulazione: | F3F; FM |
| Collegamenti: | Uscita: microfono via 2 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: line via 1 x Jack da 6,3 mm (non sim.) Uscita: microfono via 2 x XLR a 3 poli |
| Materiale: | Metallo |
| Struttura della custodia: | Montaggio su rack (19") 48,3 cm 1 U |
| Microfono | |
| Alimentazione elettrica: | 9V DC |
| Allacciamento elettrico: | Pila/Batteria ricaricabile |
| Tipo di capsula: | Dinamica |
| Direttività: | Cardioide |
| Pila: | 1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente |
| Intervallo di frequenza: | 45 - 15000 Hz |
| Massima: | Fino a 100m |
| Deviazione della portante: | 211,700 GHz; 174,100 MHz |
| Stabilità della frequenza: | ± 0,003 % |
| Selezione frequenza: | Frequenze uniche |
| Interruttore: | Interruttori di accensione/spegnimento; interruttore silenzioso |
| Misure: | Lunghezza: 24,5 cm Diametro: Ø 5 cm |
| Peso: | 0,250 kg |