

## EUROLITE Set LED PFE-50 + tubo a lente 26° + Interfaccia DMX

Pratico proiettore da palco con tubo a lente e modulo di controllo con interfaccia DMX

Art.n.: 2000057

GTIN:



**Prezzo di listino: 474.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

Pratico proiettore da palco con LED COB da 50 W in sistema modulare, CRI >80

- Il sistema modulare flessibile consente una composizione individuale a seconda dell'applicazione
- 4 saracinesche a ghigliottina
- Dimmer, effetto strobo e funzione master/slave regolabili tramite interfaccia DMX opzionale
- 1 potente LED 50 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via interruttore di accensione/spegnimento sul dispositivo; funzione master/slave
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 19°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Massima silenziosità
- Dimmerabile
- Per campi di applicazione come, ad esempio; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Teatro; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telaio filtro, 1 x supporto per Gobo, 1 x Spina terminale corrente

#### EUROLITE Lens Tube 26° for LED PFE-50

Tubo a lente per EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

### Logistica

- Tubo a lente disponibile con un'angolazione del fascio di luce di 19°, 26°, 36° o 50°
- With a beam angle of 26°

### EUROLITE Interfaccia DMX per LED PFE-50

Unità di controllo con interfaccia DMX per EUROLITE LED PFE-50 3000 K Profile Spot

- Completa il proiettore con una piena funzionalità DMX
- Controllabile via DMX; funzione master/slave
- Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo USB, 4 x viti

### Dati tecnici :

Peso: 2,31 kg

### EUROLITE LED PFE-50 3000K Profile Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	55 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) IP cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x connettore a vite a 3 poli (F) IP
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Specifiche della lampada:	Dimmerabile
Tipo di LED:	1 x 50 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Interruttore di accensione/spengimento sul dispositivo; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light' J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	19°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	19° (opzionale) 26° (opzionale) 36° (opzionale) 50° (opzionale)
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	91 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 1m: 0 lx, 3m: 1669 lx, 6m: 432 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Lunghezza: 30,5 cm

Larghezza: 13,4 cm  
Altezza: 23,8 cm

---

Peso:	1,97 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

---

#### **EUROLITE Lens Tube 26° for LED PFE-50**

---

Angolazione del fascio di luce:	26°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	26°
Peso:	0,22 kg

---

#### **EUROLITE Interfaccia DMX per LED PFE-50**

---

Grado di protezione:	IP20
Canali DMX:	2
Attivazione:	DMX; funzione master/slave
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Peso:	0,12 kg

---