

EUROLITE Set 4x LED THA-250F + custodia

4 spot teatrali con proiettori Fresnel con PRO flightcase

Art.n.: 2000162

GTIN:



Prezzo di listino: 4996.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED THA-250F Spot tetrale

Proiettori Fresnel (lente graduata), LED 200 W bianco caldo, CRI >90, silenzioso, DMX

- 1 potente LED 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Zoom motorizzato; messa a fuoco manuale
- Dimmer elettronico; Curve dimmer con risposta regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via RDM; stand-alone per la Luminosità e zoom; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 5° - 38°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco; Teatro
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x limitatore ad alette, 1 x telaio filtro

Logistica

ROADINGER Flightcase 4x THA-250F con rotelle

Custodia per cassa with ruote girevoli, PRO version

- With Vano accessori
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 25mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 3 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- 4 ruote girevoli with 2 locking brakes
- 4 Vassoi impilabili nel coperchio
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 81,30 kg

EUROLITE LED THA-250F Spot tetrale

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	265 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite PowerCON (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x PowerCON (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 200 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Attrezzature:	Zoom motorizzato; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	RDM; stand-alone per la Luminosità e zoom; DMX
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	5° - 38°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	5 - 28°

Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	12 - 38°
Temperatura colore:	2800K
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Misure:	Lunghezza: 45,7 cm Larghezza: 33,6 cm Altezza: 39,9 cm
Peso:	10,00 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x THA-250F con rotelle

Carico massimo:	100 kg
Telaio in alluminio:	25 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	3 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano accessori:	11 cm x 81 cm x 30 cm
Vano portautensili:	49,5 cm x 20 cm x 27 cm
Dimensioni interne:	110 cm x 81 cm x 30 cm
Misure:	Larghezza: 116 cm Profondità: 86 cm Altezza: 55 cm
Peso:	32,60 kg