

EUROLITE Set LED KLS Laser Bar FX + M-3 supporto alto per cassa

Bar con 2 derby, 2 spot, LED bianchi e laser con supporto alto per cassa

Art.n.: 20000172

GTIN: 4026397589108



Prezzo di listino: 498.61 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED KLS Laser Bar set di luci FX

Bar con 2 derby, 2 spot, LED bianchi, laser (RG, 2M), interruttore a pedale

- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
 - 2 diodi laser proiettano centinaia di raggi laser rossi e verdi
 - 2 derby rotanti per effetti a sfera a specchio
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; sala da feste; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
 - Questo effetto è particolarmente evidente quando si utilizza la nebbia
 - 37 programmi di spettacolo integrati
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
 - Con staffa di montaggio
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Laser; Effetto raggiante; effetto stroboscopico; Effetto floreale
 - Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Possibilità di utilizzo: Su treppiede
- Laser**
- Laser class 2M
 does not require additional protective measures or appointment of a laser safety officer
- Proiettori**
- 3 potenti LED 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
2 Spot controllabili singolarmente
 - With a beam angle of 13°

Logistica

EAN / GTIN: 4026397589108

Peso : 12,55 kg

Lunghezza : 1.35 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.58 m

Merci voluminose

Effetto luce

- 3 potenti LED 1 W high power R/G/B-
2 Spot controllabili singolarmente

barra

- 4 potenti LED 1 W high power bianco freddo (CW)-
 LED controllabili singolarmente

Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x interruttore a pedale, 1 x telecomando, 2 x Pila, 2 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 1 x borsa, 2 x Rondella

OMNITRONIC M-3 Supporto alto per cassa

Supporto alto per cassa, estensibile fino a 180 cm, capacità di carico massima 30 kg

- Supporto alto per cassa stabile per l'uso mobile
- Regolabile in altezza

Dotazione della fornitura

- 1 x treppiede, 1 x Manuale d'uso

Dati tecnici :

Peso: 12,25 kg

EUROLITE LED KLS Laser Bar set di luci FX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	50 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, F 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Canali DMX:	3; 5; 9; 27
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; pedaliera senza fili; funzione master/slave
Pre-programmato con:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 109 cm Profondità: 14,5 cm

	Altezza: 37 cm
Peso:	9,05 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Effetto luce	
Tipo di LED:	3 x 1 W high power R/G/B
Proiettori	
Tipo di LED:	3 x 3 W high power 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	20°
Interruttore a pedale	
Pila:	1 x blocco E 9,0 V 6LR61 alcalino-manganese presente
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Laser	
Classe laser:	2M
Colore laser:	R/G
Modulo laser:	Rosso (R) 100 mW 650nm Verde (G) 30 mW 532nm
Barra	
Tipo di LED:	4 x 1 W high power bianco freddo (CW)
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7°

OMNITRONIC M-3 Supporto alto per cassa

Portata massima:	30 kg
Altezza:	Maximum: 182 cm Minimum: 100 cm
Sistema di registrazione:	Ø 35mm
Tipo (treppiede generico):	Treppiede estensibile a mano/Supporto alto per cassa
Materiale:	Acciaio (verniciato a polvere)
Colore:	Nero, verniciato
Peso:	3,20 kg