

## EUROLITE Set 4x AKKU UP-1 + SB-4 soft bag + radiotrasmettitore QuickDMX<sup>rt.n.: 2000267</sup> 4 uplight LED con soft bag nera e trasmettitore radio DMX compatto

GTIN:



**Prezzo di listino: 1248.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex spot QuickDMX

Uplight LED con LED 4in1 da 15 W, testa inclinabile e ricetrasmettitore QuickDMX

- Ricetrasmettitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Angolo di inclinazione della testa del LED regolabile manualmente
- Lente frontale intercambiabile per angoli di irradiazione di 9° o 15°
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
- 1 potente LED 15 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Per campi di applicazione come, ad esempio.; DJ mobili/Intrattenitori solisti; matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Colori preimpostato; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- Senza fili, flessibile e versatile
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Già pre-programmato con Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x alimentatore esterno, 1 x telecomando, 2 x Pila, 1 x Lente, 1 x staffa omega, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

### Logistica

## EUROLITE SB-4 Soft bag L

Soft bag nera per un massimo di 4 dispositivi, 320 x 320 x 200 mm

- La pratica borsa da trasporto offre spazio sufficiente per vari effetti di luce e accessori
- With pareti divisorie
- With 2 Tasche esterne
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with nylon , nero, impermeabile
- Interior with Imbottitura in schiuma<BR>cover with Imbottitura in schiuma
- 2 cinghie di trasporto

### Dotazione della fornitura

- 1 x borsa

## EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio

Trasmettitore radio DMX compatto 2,4 GHz

- Adattatore XLR a 3 poli facile da usare (maschio) con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- È possibile utilizzare da 1 a 512 ricevitori QuickDMX per trasmettitore
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via QuickDMX; DMX; plug and play
- Portata fino a 400m
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

### Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x alimentatore esterno, 1 x Cavo USB

## Dati tecnici :

---

Peso: 9,51 kg

---

## EUROLITE AKKU UP-1 QCL Flex spot QuickDMX

Potenza totale installata: 15 W

---

Grado di protezione: IP20

---

Classe di protezione: CL III

---

Allacciamento elettrico: Pila/Batteria ricaricabile  
Alimentazione dell'energia elettrica tramite  
connettore cavo (M) versione da incasso cavo di  
alimentazione con spina europea (in dotazione)

---

Tipo di batteria: 1 x Ioni di litio 7,4 V, 8800 mAh, 65,12 Wh

---

Batteria: Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del  
programma utilizzato  
Tempo di ricarica 6h

---

Tipo di lampada: Lampada a LED

---

Tipo di LED: 1 x 15 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di  
colori omogenea)

---

|   |  |
|---|--|
| Canali DMX:                                     | 3; 4; 6; 8; 10   |
| Ingresso DMX:                                   | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso   |
| Uscita DMX:                                     | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso   |
| Raffreddamento:                                 | Raffreddamento a convezione passiva  |
| Attivazione:                                    | DMX; stand-alone; QuickDMX; controllo della musica via microfono; Telecomando IR               |
| Pre-programmato con:                            | Light 'J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio   |
| Deviazione della portante:                      | 2,4 GHz  |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 9°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 9°<br>15°  |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 18°<br>30°   |
| Colore della custodia:                          | Nero   |
| Misure:   | Larghezza: 12 cm<br>Profondità: 12 cm<br>Altezza: 14,2 cm                                      |
| Peso:   | 2,21 kg  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)   |
| Alimentatore esterno                            |  |
| Alimentazione elettrica:                        | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>8,4V 3000 mA   |
| Telecomando                                     |  |
| Pila:   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato  |
| Specifiche legali                               |  |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici  |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali   |

#### **EUROLITE SB-4 Soft bag L**

|                     |   |
|---------------------|---|
| Carico massimo:     | 25 kg   |
| Cinghia da polso:   | 2 Pezzo   |
| Materiale:          | Nylon   |
| Colore:             | Nero, impermeabile                                      |
| Dimensioni vano:    | 15 cm x 15 cm x 20 cm                                   |
| Dimensioni interne: | 31 cm x 34 cm x 20 cm                                   |
| Misure:             | Larghezza: 32 cm<br>Profondità: 41 cm<br>Altezza: 20 cm |
| Peso:               | 0,52 kg   |

#### **EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Alimentazione elettrica:   | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>5V DC 1000 mA  |
| Grado di protezione:       | IP20   |
| Allacciamento elettrico:   | Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore cavo (M) versione da incasso cavo di alimentazione per collegamento alla rete USB A (in dotazione) |
| Canali DMX:                | Uscita 512   |
| Ingresso DMX:              | 1 x XLR a 3 poli (M)   |
| Attivazione:               | QuickDMX; DMX; plug and play   |
| Massima:                   | Fino a 400m  |
| Deviazione della portante: | 2,4 GHz  |
| Sistema parallelo:         | Massima 6 Trasmettitore  |
| Potenza di uscita RF:      | 19 dBm   |
| Modulazione:               | GFSK   |
| Colore:                    | Argento  |
| Misure:                    | Lunghezza: 21,2 cm<br>Diametro: Ø 1,8 cm   |
| Peso:                      | 0,15 kg  |