

## OMNITRONIC Set PA AZX passivo L

2 top AZX-212 a 2 vie 200 W con 2 subwoofer AZX-115 PA 400 W

Art.n.: 2000530

GTIN:



**Prezzo di listino: 1248.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

#### OMNITRONIC AZX-212 Top a 2 vie 200W

Passive speaker with 12" woofer, 1,35" driver and 200 W RMS

- Sistema Bass reflex a 2 vie con woofer da 30 cm e tweeter da 3,5 cm
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Maniglia di trasporto robusta
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; monitoring; su treppiede
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

#### Dotazione della fornitura

- 1 x testata, 1 x Manuale d'uso

#### OMNITRONIC AZX-115 Subwoofer PA 400W

15" bassreflex subwoofer with 400 W RMS

- Basso da 38 cm (15") con bobina mobile da 63 mm
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 2 Maniglie concave per il trasporto
- Possibilità di utilizzo: Verticale
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Club/scuole di danza; installazione; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Manuale d'uso, 1 x bass

### Logistica

## Dati tecnici :

---

Peso: 84,20 kg

---

### OMNITRONIC AZX-212 Top a 2 vie 200W

Capacità di carico:	Programma: 400W Nominale: 200W RMS
Intervallo di frequenza:	55 - 18000 Hz
Sensibilità:	94 dB (1W/1m)
Impedenza:	8 Ohm
Sistema di registrazione:	Doppia flangia: Ø 35mm (0°/5°)
Punti di ancoraggio:	7 x Filettatura M10
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Altoparlante:	1 x 12" Woofer con magnete in ferrite 2" woofer a bobina mobile 1,35" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Maniglia di trasporto:	1 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm
Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 37 cm Profondità: 35,2 cm Altezza: 62,2 cm
Peso:	18,00 kg

---

### OMNITRONIC AZX-115 Subwoofer PA 400W

Capacità di carico:	Programma: 800W Nominale: 400W RMS
Intervallo di frequenza:	40 - 250 Hz
Sensibilità:	94 dB (1W/1m)
Impedenza:	8 Ohm
Sistema di registrazione:	Flangia: filettatura M20
Collegamenti:	Ingresso: Altoparlante via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F)
Altoparlante:	1 x 15" Woofer 2,5" woofer a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Subwoofer
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto concava:	2 Pezzo
Materiale:	MDF (pannello di fibra a media densità), 15 mm

---

Colore:	Nero, Superficie strutturata, verniciato
Misure:	Larghezza: 53 cm Profondità: 55 cm Altezza: 47 cm
Peso:	24,10 kg