

EUROLITE Set 4x LED 7C-12 Silent Slim Spot + custodia

4 proiettori 7in1 par silenziosi con design salvaspazio con PRO flightcase

Art.n.: 20000682 GTIN: 4026397360981







Prezzo di listino: 1962.31 €

incl. 19% IVA

Features:

EUROLITE LED 7C-12 Silent Slim Spot

Proiettori 7in1 LED PAR silenziosi con design salvaspazio

- Versione piatta per un ingombro minimo durante il montaggio
- 12 potenti LED 9 W high power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 27 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Funzionamento silenzioso
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397360981

Peso: 27,50 kg Lunghezza: 1.20 m Larghezza: 0.60 m Altezza: 0.60 m Merci voluminose

ROADINGER Flightcase 4x LED 4/7C-12 Silent Slim Spot

Custodia per cassa, PRO version

- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla , marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- 2 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe

Dati tecnici:

Peso: 25,32 kg

EUROLITE LED 7C-12 Silent Slim Spot

Potenza totale installata: Grado di protezione: Classe di protezione: Classe di protezione: Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Uscita di corrente: 1 x P-Con (grigio), versione da incasso Fusibile: 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile Tipo di lampada: Lampada a LED Tipo di LED: 12 x 9 W high power 7in1 SCL RGB/CWWW/A/UV (miscela di colori omogenea) Frequenza di lampeggiamento: 0 - 20 Hz Canali DMX: 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12 Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva Attivazione: Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); W-DMX by LumenRadio via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) Pre-programmato con: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 Proiezione: Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 15° Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra Colore della custodia: Nero	Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Classe di protezione: CL I Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Uscita di corrente: 1 x P-Con (grigio), versione da incasso Fusibile: 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile Tipo di lampada: Lampada a LED Tipo di LED: 12 x 9 W high power 7in1 SCL RGB/CWWW/A/UV (miscela di colori omogenea) Frequenza di lampeggiamento: 0 - 20 Hz Canali DMX: 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12 Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva Attivazione: Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); CRMX by Lume	Potenza totale installata:	60 W
Allacciamento elettrico: Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Uscita di corrente: 1 x P-Con (grigio), versione da incasso Fusibile: 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile Tipo di lampada: Lampada a LED Tipo di LED: 12 x 9 W high power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea) Frequenza di lampeggiamento: 0 - 20 Hz Canali DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva Attivazione: Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) Pre-programmato con: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 15° Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Grado di protezione:	IP20
(blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) Uscita di corrente: 1 x P-Con (grigio), versione da incasso Fusibile: 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile Tipo di lampada: Lampada a LED Tipo di LED: 12 x 9 W high power 7in1 SCL RGB/CWWW/A/UV (miscela di colori omogenea) Frequenza di lampeggiamento: 0 - 20 Hz Canali DMX: 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12 Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva Attivazione: Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 15° Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Classe di protezione:	CLI
Fusibile: 5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile Tipo di lampada: Lampada a LED Tipo di LED: 12 x 9 W high power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea) Frequenza di lampeggiamento: 0 - 20 Hz Canali DMX: 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12 Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva Attivazione: Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) Pre-programmato con: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 15° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 15° Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Allacciamento elettrico:	(blu), versione da incasso cavo di alimentazione
Tipo di lampada: Lampada a LED Tipo di LED: 12 x 9 W high power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea) Frequenza di lampeggiamento: 0 - 20 Hz Canali DMX: 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12 Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva Attivazione: Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) Pre-programmato con: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 15° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 15° Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di LED: 12 x 9 W high power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea) Frequenza di lampeggiamento: 0 - 20 Hz Canali DMX: 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12 Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva Attivazione: Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) Pre-programmato con: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 15° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 15° Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea) Frequenza di lampeggiamento: 0 - 20 Hz Canali DMX: 3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12 Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso Uscita DMX: 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva Attivazione: Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) Pre-programmato con: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 Proiezione: Angolazione del fascio di luce: 15° Angolazione del fascio di luce (1/12 picco): 15° Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso	Tipo di LED:	. .
Ingresso DMX: 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva Attivazione: Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) Pre-programmato con: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Uscita DMX: Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva Attivazione: Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) Pre-programmato con: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 15° Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Canali DMX:	3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12
Raffreddamento: Raffreddamento a convezione passiva Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) Pre-programmato con: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 15° Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Attivazione: Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) Pre-programmato con: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 15° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 15° Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W- DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale) Pre-programmato con: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 15° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 15° Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 Proiezione: Senza sfarfallio Angolazione del fascio di luce: 15° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 15° Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Attivazione:	della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W- DMX by wireless solution via USB (opzionale);
Angolazione del fascio di luce: 15° Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 15° Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Pre-programmato con:	
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): 15° Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): 33° Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Angolazione del fascio di luce:	15°
Indice di resa cromatica (CRI): 92 Ra	Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
	Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Colore della custodia: Nero	Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
	Colore della custodia:	Nero

Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Misure:	Larghezza: 28 cm
	Profondità: 12 cm
	Altezza: 29,5 cm
Peso:	3,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	3 x Ø11mm; 2 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 4x LED 4/7C-12 Silent Slim Spot

Carico massimo:	50 kg
Manico pieghevole:	2 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla
Colore:	Marrone scuro, laminato
Vano portautensili:	29,5 cm x 13,5 cm x 27 cm
Vano accessori:	63 cm x 10,5 cm x 27 cm
Dimensioni interne:	63 cm x 42 cm x 27 cm
Misure:	Larghezza: 67 cm
	Profondità: 46 cm
	Altezza: 37 cm
Peso:	11,00 kg
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	