



**L'articolo non è più disponibile.**

### Features :

#### EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX bk

Battery-powered pin spot with magnetic base, 15 W 4in1 LED, QuickDMX, frost filter and IR remote control

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Magnetic base affixes to metal surfaces
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del programma utilizzato
- 1 potente LED 15 W high power 4in1 QCL RGB/WW (miscela di colori omogenea)
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Bilanciamento del bianco regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; stand-alone; controllo della musica via microfono; QuickDMX; funzione master/slave; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 9°
- Con staffa di montaggio
- Tinta unita Schermo OLED
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte; matrimoni/Gala/Eventi; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Già pre-programmato con LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Funzionamento silenzioso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397689617

Peso : 14,00 kg

Lunghezza : 0.70 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.52 m

- Senza fili, flessibile e versatile
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x alimentatore esterno, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Filtro antigelo, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione

### ROADINGER Flightcase 4x AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX

Custodia per cassa

- Il passaggio del cavo consente di caricare i dispositivi nella custodia
- With Vano accessori
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 20mm with rounded edges
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità
- Piedini in gomma
- Custodia cromata maniglia pieghevole

### EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light

Alimentatore con cavo per la ricarica simultanea di 4 batterie Flat Light 1/3

- 1 x caricabatterie, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi adattatori

### Dati tecnici :

Peso: 11,68 kg

### EUROLITE AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX bk

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Alimentazione elettrica:     | 100-240 V AC, 50/60 Hz<br>12,6V DC 200 mA   |
| Potenza totale installata:   | 25 W  |
| Grado di protezione:         | IP20  |
| Classe di protezione:        | CL III  |
| Allacciamento elettrico:     | Pila/Batteria ricaricabile montato<br>Alimentazione dell'energia elettrica tramite<br>connettore cavo (M) versione da incasso |
| Tipo di batteria:            | 1 x Ioni di litio 11,1 V, 5200 mAh, 57,72 Wh  |
| Batteria:                    | Durata di funzionamento fino a 18h a seconda del<br>programma utilizzato<br>Tempo di ricarica 3,5h                            |
| Tipo di lampada:             | Lampada a LED   |
| Tipo di LED:                 | 1 x 15 W high power 4in1 QCL RGB/WW<br>(miscela di colori omogenea)   |
| Frequenza di lampeggiamento: | 1 - 23 Hz   |
| Canali DMX:                  | 3; 4; 6; 8; 11  |
| Raffreddamento:              | Raffreddamento a convezione passiva   |
| Attivazione:                 | Telecomando IR; stand-alone; controllo della<br>musica via microfono; QuickDMX; funzione<br>master/slave; DMX                 |

|   |  |
|---|--|
| Pre-programmato con:                            | LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Proiezione:                                     | Senza sfarfallio   |
| Deviazione della portante:                      | 2,4 GHz  |
| Angolazione del fascio di luce:                 | 9°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):     | 9°   |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 18°  |
| Colore della custodia:                          | Nero   |
| Sistema di registrazione:                       | Staffa di montaggio  |
| Tipo di display:                                | Tinta unita Schermo OLED   |
| Antifurto:                                      | KENSINGTON-LOCK  |
| Misure:   | Larghezza: 11,1 cm<br>Profondità: 7,8 cm<br>Altezza: 17,5 cm   |
| Peso:   | 1,35 kg  |
| Classificazione del rumore:                     | Classe 0 (nessun rumore)   |
| Telecomando                                     |  |
| Pila:   | 1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato  |
| Specifiche legali                               |  |
| Prodotto speciale:                              | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici  |
| Destinazione d'uso:                             | Illuminazione per effetti speciali   |

#### **ROADINGER Flightcase 4x AKKU Dot 1 RGB/WW QuickDMX**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Telaio in alluminio:    | 20 mm   |
| Manico pieghevole:      | 1 Pezzo   |
| Cerniera di bloccaggio: | 2 Pezzo   |
| Chiusura:               | Serratura a farfalla: 2 Pezzo                             |
| Ausilio di trasporto:   | Piedini in gomma  |
| Materiale:              | Legno multistrato di betulla                              |
| Colore:                 | Nero; marrone scuro, laminato                             |
| Vano accessori:         | 9,8 cm x 25,5 cm x 7 cm                                   |
| Dimensioni interne:     | 30,5 cm x 52 cm x 15 cm                                   |
| Vano portautensili:     | 14,5 cm x 11,5 cm x 12 cm                                 |
| Spessore del materiale: | 7 mm  |
| Misure:                 | Larghezza: 33,2 cm<br>Profondità: 55 cm<br>Altezza: 22 cm |
| Peso:                   | 5,80 kg   |

#### **EUROLITE Alimentatore di carica 4x batteria serie Flat Light**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Alimentazione elettrica: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
|--------------------------|------------------------|

---

12,6V DC 6000 mA

---

Allacciamento elettrico:

Alimentazione dell'energia elettrica tramite piccoli elettrodomestici C8 (M) "Presca rasoio" versione da incasso cavo di alimentazione con spina europea (in dotazione)

---

Uscita di corrente:

4 x connettore cavo (F)

---

Peso:

0,49 kg

---