



Prezzo di listino: 1545.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

Proiettori 7in1 LED PAR silenziosi con design salvaspazio

- Versione piatta per un ingombro minimo durante il montaggio
- 7 potenti LED 9 W high power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)
- Effetto stroboscopico
- Programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 27 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 15°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con Doppia staffa
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Funzionamento silenzioso
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio, Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Effetto luce, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397691009

Peso : 21,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.60 m

Merci voluminose

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

Mini ricetrasmittitore DMX wireless 2,4 GHz, alimentazione phantom

- Connettore USB facile da usare con antenna girevole
- Il DMX wireless elimina il costoso cablaggio tra il controller DMX e i dispositivi controllati DMX negli impianti di illuminazione
- Funzionamento senza ostacoli grazie alla modulazione GFSK con 78 canali, oltre ad altri ricetrasmittitori QuickDMX e altri dispositivi wireless nella banda 2,4 GHz (come Wi-Fi e Bluetooth)
- Indicatore di funzione a LED
- Ricetrasmittitore, utilizzabile come trasmettitore e ricevitore
- Richiede una tensione virtuale da 5 V per funzionare
- Può ricevere ed elaborare fino a &s canali DMX: 512
- Può inviare fino a 512 canali DMX
- Controllabile via DMX; QuickDMX; plug and play
- Portata fino a 400m a vista
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze

Dotazione della fornitura

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

ROADINGER Flightcase 4x SLS misura M

Custodia per cassa, PRO version

- Pareti divisorie regolabili e rimovibili per uso universale
- With 4 scomparti per dispositivi
- High-quality workmanship with Legno multistrato di betulla 7 mm, marrone scuro, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- Custodia cromata maniglia pieghevole
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 1 Serratura a farfalla di alta qualità
- Hardware di marca
- Made in Europe
- Per maggiori informazioni su questo prodotto, consultare "Download" nella scheda tecnica

Dati tecnici :

Peso: 18,11 kg

EUROLITE LED 7C-7 Silent Slim Spot

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	45 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 9 W high power 7in1 SCL RGB/CW/WW/A/UV (miscela di colori omogenea)

Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	3; 4-1; 4-2; 4-3; 4-4; 5; 6; 7; 9; 12
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	15°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	15°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	33°
Indice di resa cromatica (CRI):	92 Ra
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Collegamento USB:	Type A
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Misure:	Larghezza: 22 cm Profondità: 11 cm Altezza: 25,5 cm
Peso:	2,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

EUROLITE QuickDMX Trasmettitore radio/Ricevitore USB

Alimentazione elettrica:	5V DC
Grado di protezione:	IP20

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite USB A (M) versione da incasso
Canali DMX:	Ingresso 512 Uscita 512
Uscita DMX:	1 x USB, tipo A
Attivazione:	DMX; QuickDMX; plug and play
Massima:	Fino a 400m a vista
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Potenza di uscita RF:	23 dBm
Modulazione:	GFSK
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 8,6 cm Profondità: 4 cm Altezza: 1,1 cm
Peso:	0,01 kg

ROADINGER Flightcase 4x SLS misura M

Carico massimo:	25 kg
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	1 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 1 Pezzo
Uso del marchio:	Hardware di marca
Materiale:	Legno multistrato di betulla, 7 mm
Colore:	Marrone scuro, laminato
Dimensioni vano:	12 cm x 25 cm x 35,5 cm
Dimensioni interne:	49,5 cm x 25 cm x 35,5 cm
Misure:	Larghezza: 52,5 cm Profondità: 28,5 cm Altezza: 44,5 cm
Peso:	7,65 kg