



Prezzo di listino: 1783.81 €

incl. 19% IVA

Features :

OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer attivo nero

Subwoofer attivo 12" con DSP e Bluetooth

- Subwoofer Bass reflex da 12" con DSP e potenza RMS di 700 watt
- Espandibile in modo flessibile con i satelliti MOLLY-6 per il funzionamento 2.1 e 4.1
- Amplificatore di classe D controllato da DSP (500 W + 2 x 100 W)
- Volume regolabile separatamente per subwoofer e satelliti
- Commutazione stereo mono
- Processore di segnale digitale
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via Bluetooth
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Home entertainment; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti
- 2 robuste maniglie di trasporto
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- Preset DSP: FLAT; DJ; LIVE; VOICE
- Portata fino a 10m

Dotazione della fornitura

- 1 x bass, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 2 x cavi per altoparlanti, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

OMNITRONIC MOLLY-6 Top nero 2x

Altoparlanti satellitari da 6,5" con staffa

- Coppia di altoparlanti da 8 ohm con woofer da 6,5" e tweeter da 1"

Logistica

EAN / GTIN: 4026397691559

Peso : 75,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.50 m

Merci voluminose

- Per l'estensione del subwoofer MOLLY-12A per il funzionamento 2.1 e 4.1
- Per il montaggio del treppiede è necessario l'adattatore per gli accessori
- È possibile collegare 2 satelliti tramite staffa di estensione e cavo (accessori)
- Con staffa di montaggio
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 2 pezzi in un set
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: DJ mobili/Intrattenitori solisti; Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Home entertainment; Ristoranti, bar e hotel; Presentazioni e conferenze sui prodotti

Dotazione della fornitura

- 2 x testata, 2 x Staffa di montaggio, 4 x vite a testa zigrinata, 2 x morsetto a vite

OMNITRONIC MOLLY-6 Staffa di estensione nera 2x<p class='attributgroup'>Dotazione della fornitura

- 2 x Staffa di montaggio, 2 x cavi per altoparlanti, 1 x vite a testa zigrinata, 1 x Dado

OMNITRONIC BOB-4 Manicotto per treppiede nero 2x

Adattatore con manicotto per treppiede per tubi da 35 mm su filettatura M8<p class='attributgroup'>Dotazione della fornitura

- 2 x Supporto

OMNITRONIC BOB Borsa per il trasporto per supporto per box/asta distanziatrice

Accessori per la serie BOB

- Adatto per supporto alto per cassa e aste distanziatrici
- Tessuto sintetico nero resistente
- High-quality workmanship with Tessili , nero

Dotazione della fornitura

- 1 x borsa

OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/cassa alte frequenze M20

Variable distance tube, filettatura M20, height adjustable 75-130 cm, max. load 30 kg

- Per il collegamento di sistemi satellitari
- Perno di bloccaggio con vite di fissaggio
- Versione in acciaio verniciato a polvere
- Regolabile in altezza
- Filettatura M20

Dotazione della fornitura

- 1 x asta distanziatrice, 1 x Manuale d'uso

OMNITRONIC Cavo per altoparlanti speaker 2x1,5 5m nero<p class='attributgroup'>Dotazione della fornitura

- 1 x cavi per altoparlanti

Dati tecnici :

Peso: 67,52 kg

OMNITRONIC MOLLY-12A Subwoofer attivo nero

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 1000 W

| | |
|---|--|
| Classe di protezione: | CL I |
| Potenza in uscita: | 1 x 500 W RMS 2 x 100 W RMS (8 Ohm) 2 x 200 W RMS (4 Ohm) |
| Allacciamento elettrico: | Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione) |
| Fusibile di protezione del dispositivo: | 5 x 20 mm, T 5 A fusibile sostituibile |
| Intervallo di frequenza: | 40 - 160 Hz |
| Sensibilità: | 103 dB |
| Pressione acustica massima: | 128 dB |
| DSP: | Processore di segnale digitale |
| Preset DSP: | FLAT; DJ; LIVE; VOICE |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | Bluetooth |
| Nome del dispositivo Bluetooth: | Omnitronic |
| Massima: | Fino a 10m |
| Sistema di registrazione: | Flangia: filettatura M20 |
| Commutazione: | Class D |
| Controlli: | Interruttore di inversione di fase, Controllo del volume per canale, Interruttore di rete, Connect |
| Circuito di protezione: | Avvio graduale; Cortocircuito; Limitatore; Sovratensione; surriscaldamento |
| LED di stato: | Segnale, power, Limite, Fault, Preset DSP |
| Collegamenti: | Ingresso: line via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Ingresso: line via 1 x Presa jack (stereo) da 3,5 mm versione da incasso Ingresso: line via 1 x RCA stereo Uscita: line via 2 x XLR a 3 poli Uscita: testata via 2 x Presa da incasso per altoparlanti (F) |
| Ingresso canali: | 1 x Stereo via presa combinata o RCA o Bluetooth, channel control via manopola |
| Altoparlante: | 1 x 12" Woofer Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 3" woofer a bobina mobile |
| Tipo di altoparlante: | Subwoofer |
| Tipologia di struttura: | Bass reflex |
| Maniglia di trasporto: | 2 Pezzo |
| Materiale: | Legno multistrato di betulla |
| Colore: | Nero, Superficie strutturata, verniciato |
| Misure: | Larghezza: 47 cm Profondità: 57 cm Altezza: 40 cm |
| Peso: | 22,10 kg |
| Cavi per altoparlanti | |
| Lunghezza cavo: | 3 m |

OMNITRONIC MOLLY-6 Top nero 2x

| | |
|-----------------------------|---|
| Capacità di carico: | Programma: 260W Nominale: 130W RMS |
| Intervallo di frequenza: | 150 - 20000 Hz |
| Sensibilità: | 95 dB (1W/1m) |
| Pressione acustica massima: | 119 dB |
| Impedenza: | 8 Ohm |
| Sistema di registrazione: | 2x staffa di montaggio |
| Punti di ancoraggio: | 2 x Filettatura M8 |
| Collegamenti: | 1 x Presa da incasso per altoparlanti (F) 1 x morsetto a vite |
| Altoparlante: | 1 x 6,5" Woofer Materiale del cestello: acciaio 1" woofer a bobina mobile 1 x 1" tweeter |
| Tipo di altoparlante: | Altoparlante in superficie (parete/soffitto); altoparlante coassiale |
| Materiale: | MDF (pannello di fibra a media densità) |
| Colore: | Nero, Superficie strutturata, verniciato |
| Misure: | Larghezza: 18,3 cm Profondità: 21,4 cm Altezza: 23 cm |
| Peso: | 8,90 kg |

OMNITRONIC MOLLY-6 Staffa di estensione nera 2x

| | |
|---------|-------------------------|
| Colore: | Nero, opaco, verniciato |
| Peso: | 1,20 kg |

OMNITRONIC BOB-4 Manicotto per treppiede nero 2x

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Portata massima: | 30 kg |
| Tipo (treppiede generico): | Accessori |
| Materiale: | Acciaio (verniciato a polvere) |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 0,38 kg |

OMNITRONIC BOB Borsa per il trasporto per supporto per box/asta distanziatrice

| | |
|------------|--|
| Materiale: | Tessili |
| Colore: | Nero |
| Misure: | Larghezza: 106 cm Profondità: 9 cm Altezza: 7 cm |
| Peso: | 0,19 kg |

OMNITRONIC Asta distanziatrice Bassbox/cassa alte frequenze M20

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Portata massima: | 30 kg |
| Diametro del tubo campo: | 41 - 35 mm |
| Altezza: | Maximum: 130 cm Minimum: 75 cm |
| Sistema di registrazione: | Ø 35mm |
| Tipo (treppiede generico): | Asta distanziatrice |
| Colore: | Nero |
| Filettatura: | Filettatura M20 |
| Peso: | 0,90 kg |

OMNITRONIC Cavo per altoparlanti speaker 2x1,5 5m nero

| | |
|-----------------|---|
| Struttura cavo: | 2 x 1,5 mm ² cavi per altoparlanti |
| Lunghezza cavo: | 5 m |
| Collegamento A: | 1 x Altoparlante a 2 poli (M) |
| Collegamento B: | 1 x Altoparlante a 2 poli (M) |
| Colore: | Nero |
| Peso: | 0,37 kg |