



Prezzo di listino: 2616.81 €

incl. 19% IVA

Features :

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Uplight batteria LED ad alta intensità luminosa 4in1 da 10W e QuickDMX

- Ricetrasmittitore QuickDMX integrato per controllo DMX wireless
- Senza fili, flessibile e versatile
- 4 potenti LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Dissolvenza colore Velocità variabile; Cambio colore Velocità variabile; Bilanciamento del bianco regolabile; Miscela di colori regolabile; Filtro antigelo; Scelta del colore manuale; Scelta di programma manuale; Modulazione di larghezza di impulso; modalità risparmio energetico; Funzione di illuminazione di emergenza in caso di interruzione di corrente
- Effetto raggiante; Effetto spot; effetto wash; effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via Telecomando IR; QuickDMX; DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; wireless Master/slave function; RDM
- Fino a 6 trasmettitori possono funzionare in parallelo senza interferenze
- Modalità di malfunzionamento DMX (blackout; hold; static; full on)
- With a beam angle of 7°
- Con Staffa per il montaggio a terra
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; noleggiatore
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato

Logistica

EAN / GTIN: 4026397710137

Peso : 20,00 kg

Lunghezza : 0.00 m

Larghezza : 0.00 m

Altezza : 0.00 m

- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Senza sfarfallio
- QuickDMX: Portata fino a 600m all'aperto
- Tinta unita Schermo OLED
- Visualizzazione della durata residua della batteria per l'impostazione corrente
- Indicatore del livello di carica
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Pila, 1 x Filtro antigelo, 1 x vite a testa zigrinata

ROADINGER Flightcase 6x AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2 with charging function and wheels

Custodia per cassa

- With 6 scomparti per dispositivi
- With 1 Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 7 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 35mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- Impugnatura da incasso sul bordo
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- 4 ruote girevoli with 2 locking brakes

Dotazione della fornitura

- 1 x custodia, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 4 x viti

Dati tecnici :

Peso: 40,08 kg

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm ² H05VV-F
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 3h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	4 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	27 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso

Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Telecomando IR; QuickDMX; DMX; stand-alone; controllo della musica via microfono; wireless Master/slave function; RDM
Proiezione:	Senza sfarfallio
PWM frequency:	3000 Hz
Massima:	QuickDMX: fino a 600m all'aperto
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Sistema parallelo:	Massima 6 Trasmettitore
Modulazione:	GFSK
Modalità di malfunzionamento DMX:	Blackout; hold; static; full on
Angolazione del fascio di luce:	7°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	7° Filtro antigelo 20°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	18° Filtro antigelo 42°
Distanza dalla parete:	500 mm
Sistema di registrazione:	Staffa per il montaggio a terra
Tipo di display:	Tinta unita Schermo OLED
Schermo:	Calcolo della durata della batteria , Indicatore del livello di carica
Materiale:	Metallo, verniciato
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Lunghezza: 15,4 cm Larghezza: 13,3 cm Altezza: 15,8 cm
Peso:	2,83 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 6x AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2 with charging function and wheels

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	1,2 m
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, F fusibile sostituibile
Telaio in alluminio:	35 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Impugnatura da incasso sul bordo:	1 Pezzo

Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 7 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	13,5 cm x 14 cm x 20 cm
Vano accessori:	8,5 cm x 44 cm x 20 cm
Dimensioni interne:	76 cm x 44 cm x 20 cm
Misure:	Lunghezza: 84,00 cm Profondità: 52,00 cm Altezza: 34,20 cm
Peso:	23,10 kg