

## EUROLITE LED Flood 210 asym RGLI

Asymmetrical floodlight for uniform surface lighting with RGB, lime and indigo blue

Art.n.: 40001020

GTIN: 4026397731903



**Prezzo di listino: 831.81 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 42 potenti LED 5 W SMD R/G/B/L/I
  - Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
  - Filtro antigelo per una luce omogenea e delicata
  - Direct color selection for 12 preset colors
  - 5 programmi di spettacolo integrati
  - Effetto wash; effetto stroboscopico
  - Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX
  - Velocità della ventola regolabile
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Senza sfarfallio
  - Con staffa di montaggio
  - Schermo OLED
  - Massima silenziosità
  - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
  - Per campi di applicazione come, ad esempio, Palco; Teatro; noleggiatore
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
  - Patented technology from ETC
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella, 1 x connettore

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397731903

Peso : 6,70 kg

Lunghezza : 0.32 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.29 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata:	180 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusibile da sostituire
Tipo di LED:	42 x 5 W SMD R/G/B/L/I
Canali DMX:	1; 3; 5; 7
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX
Proiezione:	Senza sfarfallio
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
LED di stato:	DMX
Misure:	Larghezza: 31,5 cm Profondità: 22,0 cm Altezza: 28,5 cm
Peso:	5,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Partent:	ETC
Partent number:	U.S. Patent No. 10,378,730, U.S. Design Patent No. D847,402, German Patent No. 102017125693.8, UK Patent No. 2558728, European Union Design Registration 004518116-0001, UK Design Registration 6022588
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali