

EUROLITE LED PFE-60 WW Profile Spot 9-25°

Proiettori profilati, LED WW da 60 W, zoom manuale, diaframma scorrevole, CRI>90

Art.n.: 40001711

GTIN: 4026397715484



Prezzo di listino: 534.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 potente LED 60 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; Teatro; installazione; noleggiatore
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM
- Zoom manuale; messa a fuoco manuale
- With a beam angle of 9° - 25°
- Dimmer elettronico; Modulazione di larghezza di impulso variabile
- Senza sfarfallio
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Multicolore Schermo OLED
- Con staffa di montaggio
- Già pre-programmato con Light Captain
- Effetto stroboscopico
- Massima silenziosità
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x supporto per Gobo, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397715484

Peso : 3,95 kg

Lunghezza : 0.49 m

Larghezza : 0.20 m

Altezza : 0.22 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 60 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 60 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Attrezzature:	Zoom manuale; messa a fuoco manuale
Canali DMX:	1; 2
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX; RDM
Pre-programmato con:	Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	9° - 25°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	9 - 25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	9 - 25°
Temperatura colore:	3200K
Indice di resa cromatica (CRI):	94 Ra
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	4500 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Multicolore Schermo OLED
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Misure:	Lunghezza: 42,5 cm Larghezza: 16,0 cm Altezza: 25,5 cm Diametro: Ø 11,5 cm
Peso:	3,38 kg
Classificazione del rumore:	Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1597563
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø12mm
Materiale:	Metallo, 3 mm
Supporto per Gobo	
Gobo:	Diametro esterno 37mm Diametro immagine 25mm
Materiale:	Alluminio, 0,5 mm; Plastica
Misure:	Diametro: Ø 3 cm