

EUROLITE LED PFE-20 WW spot profilato nero

Pratico proiettore da palco con LED COB da 20 W, CRI >95

Art.n.: 40001766

GTIN: 4026397693072



Prezzo di listino: 213.01 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 potente LED 20 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
 - With a beam angle of 19°
 - 4 saracinesche a ghigliottina
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
 - Dimmer elettronico
 - Senza sfarfallio
 - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
 - Con staffa di montaggio
 - Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; Ristoranti, bar e hotel; video e fotografia
 - Funzionamento silenzioso
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- viti**
- Filettatura M5
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x supporto per Gobo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telaio filtro, 2 x viti, 2 x Rondella, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397693072

Peso : 1,40 kg

Lunghezza : 0.25 m

Larghezza : 0.13 m

Altezza : 0.15 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 20 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite connettore a vite a 3 poli (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 20 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	19°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	19°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco caldo (WW) 1m: 3849 lx, 3m: 460 lx, 6m: 116 lx
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo; Plastica
Misure:	Lunghezza: 22,2 cm Larghezza: 15,8 cm Altezza: 20,3 cm
Peso:	1,23 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Supporto per Gobo	
Gobo:	Diametro esterno 42mm Diametro immagine 18mm
Materiale:	Alluminio, 0,3 mm
Misure:	Larghezza: 4,4 cm Altezza: 10,1 cm Diametro: Ø 3,4 cm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,4 m
Telaio filtro	
Materiale:	Alluminio, 0,3 mm
Misure:	Larghezza: 6,9 cm Altezza: 6,9 cm Diametro: Ø 5,6 cm
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, 2 mm
Viti	
Filettatura:	Filettatura M5 x 11 mm
Rondella	
Materiale:	Plastica

Colore:	Rosa
Misure:	Altezza: 0,1 cm Diametro: Ø 1,2 cm
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali