

EUROLITE LED PFE-250 3000K Spot profilato

Proiettori profilati PRO, LED bianco caldo 250 W, zoom, cursore diaframma, CRI >90

Art.n.: 40001970

GTIN: 4026397610277



Prezzo di listino: 1010.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 potente LED 250 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
- Messa a fuoco manuale; zoom manuale
- With a beam angle of 14° - 41°
- Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; palco
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain; Light J
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x connettore

Logistica

EAN / GTIN: 4026397610277

Peso : 14,35 kg

Lunghezza : 0.74 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 250 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 250 W COB (chip-on-board) bianco caldo (WW)
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale; zoom manuale
Canali DMX:	3
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Angolazione del fascio di luce:	14° - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14 - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	14 - 41°
Temperatura colore:	3000K
Indice di resa cromatica (CRI):	97 Ra
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	18807 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Misure:	Lunghezza: 64,5 cm Larghezza: 27 cm Altezza: 37,5 cm
Peso:	12,60 kg
Classificazione del rumore:	Classe 3 (rumori chiaramente percettibili)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1350653