

## EUROLITE LED PFE-100 RGBW Spot profilato

Proiettori profilati PRO, LED 4in1 da 100 W (RGBW), zoom, diaframma scorrevole

Art.n.: 40001982

GTIN: 4026397557015



**Prezzo di listino: 784.21 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
- Messa a fuoco manuale
- With a beam angle of 14° - 41°
- Dimmer elettronico; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
- Effetto stroboscopico
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; installazione; video e fotografia
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light Captain
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telaio filtro, 1 x connettore, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397557015

Peso : 12,85 kg

Lunghezza : 0.74 m

Larghezza : 0.36 m

Altezza : 0.34 m

### Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 10 Hz
Attrezzature:	Messa a fuoco manuale
Canali DMX:	9
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light Captain
PWM frequency:	2300 Hz
Angolazione del fascio di luce:	14° - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	14 - 41°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	14 - 41°
Durata utile:	50000 h
Flusso luminoso:	11500 lm
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo OLED
Diametro fori di fissaggio:	2 x Ø13mm
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Misure:	Lunghezza: 61,5 cm Larghezza: 28 cm Altezza: 42 cm
Peso:	11,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Classe di efficienza energetica (A - G):	F
EPREL-Nr:	1243754
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø12mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, 7 mm
Telaio filtro	
Diametro fori di fissaggio:	4 x Ø18mm
Materiale:	Alluminio, 1 mm
Colore:	Nero, opaco
Connettore	
Colore:	Bianco; blu