

## EUROLITE LED Theatre COB 100 WW/CW

LED theatre spot with 2in1 BCL CW/WW 100 W COB (chip-on-board) LED

Art.n.: 41602014

GTIN: 4026397685886



**Prezzo di listino: 248.71 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
  - Variable color temperature 2500 K - 5700 K
  - Dimmer elettronico
  - Effetto stroboscopico
  - Programmi di spettacolo integrati
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
  - Controllabile via stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 41°
  - Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
  - Con Doppia staffa
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Teatro; matrimoni/Gala/Eventi; Allestimenti per fiere e negozi; palco
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
  - Già pre-programmato con Light'J; Light Captain; Colorchief
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397685886

Peso : 3,11 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.34 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	85 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
Frequenza di lampeggiamento:	0,5 - 23 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 7
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light´J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	41°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	41°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	65°
Temperatura colore:	2500K - 5700K regolabile
Indice di resa cromatica (CRI):	95 Ra
Illuminamento in lux (lx):	Bianco freddo (CW) 1m: 2573 lx, 3m: 296 lx, 6m: 90 lx Bianco caldo (WW) 1m: 1413 lx, 3m: 176 lx, 6m: 53 lx Tutti 1m: 3366 lx, 3m: 407 lx, 6m: 107 lx
Colore della custodia:	Nero opaco
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Materiale:	Plastica; Metallo
Misure:	Larghezza: 24,3 cm Profondità: 31,1 cm Altezza: 32,0 cm
Peso:	2,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Staffa di montaggio	

Diametro fori di fissaggio:	1 x Ø11mm
Materiale:	Metallo, 2,5 mm
Limitatore ad alette	
Materiale:	Metallo, 0,8 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H03VV-F
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali