

EUROLITE LED Theatre COB 100 UV

LED theatre spot with ultravioletto (UV) 100 W COB (chip-on-board) LED

Art.n.: 41602020

GTIN: 4026397702378



Prezzo di listino: 296.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- 1 potente LED 100 W COB (chip-on-board) ultravioletto (UV)
 - Effetto UV
 - Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
 - Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 40°
 - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
 - Dimmer elettronico
 - Già pre-programmato con Light´J; Light Captain; Colorchief
 - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
 - Con Doppia staffa
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; palco; Teatro; DJ mobili/Intrattenitori solisti
 - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso

Logistica

EAN / GTIN: 4026397702378

Peso : 3,10 kg

Lunghezza : 0.26 m

Larghezza : 0.23 m

Altezza : 0.34 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 85 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1 A fusibile sostituibile
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 100 W COB (chip-on-board) ultravioletto (UV)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	1; 4
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave; CRMX by LumenRadio via USB (opzionale); QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light'J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	40°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	40°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	70°
Illuminamento in lux (lx):	Ultravioletto (UV) 1m: 38 lx, 3m: 6 lx, 6m: 2 lx
Lunghezza d'onda:	Ultravioletto (UV) 402 nm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 24,3 cm Profondità: 31,1 cm Altezza: 32,0 cm
Peso:	2,75 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Fattore di rischio fotobiologico:	Gruppo di rischio 0
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali