

EUROLITE LED THA-60PC Spot teatrale

Proiettori con LED COB da 60 W (RGBW) e lente convessa piatta, estremamente silenziosi, DMX

Art.n.: 41602110

GTIN: 4026397566604



Prezzo di listino: 427.21 €

incl. 19% IVA

Features :

- Con lente piano-convessa
 - Design compatto
 - 1 potente LED 60 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 - Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
 - Controllabile via stand-alone; DMX
 - Senza sfarfallio
 - With a beam angle of 7° - 48°
 - Con staffa di montaggio
 - Schermo LCD
 - Dimmer elettronico; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Curve dimmer con risposta regolabile; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
 - Effetto stroboscopico
 - Già pre-programmato con Light 'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief
 - Massima silenziosità
 - Per campi di applicazione come, ad esempio,: Club/scuole di danza; Allestimenti per fiere e negozi; palco; Teatro
 - Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x limitatore ad alette, 1 x Manuale d'uso, 1 x telaio filtro

Logistica

EAN / GTIN: 4026397566604

Peso : 4,19 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.21 m

Altezza : 0.27 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

| | |
|---|--|
| Potenza totale installata: | 60 W |
| Grado di protezione: | IP20 |
| Allacciamento elettrico: | Pavimento cavo di alimentazione con spina di protezione |
| Tipo di LED: | 1 x 60 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea) |
| Canali DMX: | 5; 6; 7 |
| Ingresso DMX: | 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso |
| Uscita DMX: | 1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso |
| Raffreddamento: | Ventola termoregolata |
| Attivazione: | Stand-alone; DMX |
| Pre-programmato con: | Light´J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Colorchief |
| Proiezione: | Senza sfarfallio |
| Angolazione del fascio di luce: | 7° - 48° |
| Angolazione del fascio di luce (1/2 picco): | 7 - 39° |
| Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco): | 14 - 48° |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di registrazione: | Staffa di montaggio |
| Tipo di display: | Schermo LCD |
| Misure: | Lunghezza: 33,4 cm Larghezza: 19,6 cm Profondità: 17,3 cm |
| Peso: | 3,74 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) |
| Specifiche legali | |
| Prodotto speciale: | Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici |
| Destinazione d'uso: | Illuminazione per effetti speciali |