

## EUROLITE LED THA-150F Spot teatrale

Proiettori Fresnel, dim to warm, bianco caldo 170 W/LED ambra, CRI >90, silenziosi, DMX

Art.n.: 41602133

GTIN: 4026397654998



**Prezzo di listino: 903.21 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Nuova tecnologia a LED che simula la curva della temperatura di colore di una lampada alogena durante la dimmerazione
- Stabile custodia in metallo
- 1 potente LED 170 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
- Zoom motorizzato
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via RDM; DMX
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8° - 55°
- Indice di resa cromatica molto elevato (CRI)
- Con staffa di montaggio
- Schermo LCD
- Risoluzione esatta a 16 bit con Dimmer
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Curve dimmer regolabile
- Effetto stroboscopico
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain
- Piedini in gomma
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Allestimenti per fiere e negozi; installazione; palco; Teatro
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

#### Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x limitatore ad alette, 1 x telaio filtro, 1 x Manuale d'uso

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397654998

Peso : 11,90 kg

Lunghezza : 0.61 m

Larghezza : 0.37 m

Altezza : 0.44 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	150 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di LED:	1 x 170 W COB (chip-on-board) Dim to warm (miscela di colori omogenea)
Attrezzature:	Zoom motorizzato
Canali DMX:	2; 6; 7
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (M) a 5 poli
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso 1 x Versione da incasso XLR (F) a 5 poli
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	RDM; DMX
Pre-programmato con:	Light'J; Light Captain
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	8° - 55°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8 - 39°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	12 - 55°
Indice di resa cromatica (CRI):	96 Ra
Flusso luminoso:	5093 lm
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LCD
Ausilio di trasporto:	Piedini in gomma
Materiale:	Alluminio pressofuso; Metallo
Assorbimento nel proiettore:	20 cm x 20 cm
Misure:	Lunghezza: 45,7 cm Larghezza: 33,6 cm Altezza: 39,8 cm
Peso:	9,40 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Classe di efficienza energetica (A - G):	G
EPREL-Nr:	1243870
Staffa di montaggio	
Diametro fori di fissaggio:	5 x Ø10mm
Materiale:	Alluminio pressofuso, 6,5 mm
Cavo di rete/Cavo di alimentazione	
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H05VV-F

Lunghezza cavo:	Circa 1,3 m
<hr/>	
Limitatore ad alette	
<hr/>	
Materiale:	Alluminio, 1,5 mm; Metallo, 1 mm
<hr/>	
Diametro anello:	Esterno: 198 mm Interno: 220 mm
<hr/>	
Misure:	Larghezza: 50,5 cm Profondità: 4,2 cm Altezza: 50,5 cm
<hr/>	
Telaio filtro	
<hr/>	
Materiale:	Alluminio, 1 mm
<hr/>	
Misure:	Larghezza: 22,5 cm Altezza: 22,5 cm Diametro: Ø 18 cm
<hr/>	