

## EUROLITE LED PML-80 COB RGB 80W Spot/Wash

Spotlight with 80 W COB LED (RGB), beam angle 16°/36° (lens)

Art.n.: 41602595

GTIN: 4026397572599



**Prezzo di listino: 296.31 €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Interchangeable front lens for 16° or 36° beam angle
  - In color change operation suitable for continuous use
  - Design compatto
  - 1 potente LED 80 W COB (chip-on-board) 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
  - Effetto stroboscopico
  - Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
  - Controllabile via DMX; controllo della musica via microfono
  - Senza sfarfallio
  - With a beam angle of 16°
  - Con Doppia staffa
  - Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
  - Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Colori preimpostato; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile
  - Funzionamento silenzioso
  - Già pre-programmato con LED PC-Control 512; Light´J; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
  - Per campi di applicazione come, ad esempio.; Club/scuole di danza; matrimoni/Gala/Eventi; installazione; Teatro
  - Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x beamshaper

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397572599

Peso : 2,31 kg

Lunghezza : 0.30 m

Larghezza : 0.18 m

Altezza : 0.18 m

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	65 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x P-Con (grigio), versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 80 W COB (chip-on-board) 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Canali DMX:	3; 5; 6; 7; 8
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; controllo della musica via microfono
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; Light 'J'; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	16°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	Spot 16° Effetto wash 36°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	Spot 28° Effetto wash 78°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 17,5 cm Profondità: 25,7 cm Altezza: 16,9 cm
Peso:	2,04 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali