

## EUROLITE LED PAR-64 COB RGBW 120W Zoom bk

Proiettore PAR con LED RGBW da 120 W e zoom manuale

Art.n.: 41603605

GTIN: 4026397657616



## L'articolo non è più disponibile.

### Descrizione :

PAR spotlight with 120 watt RGBW LED and manual zoom

The EUROLITE LED PAR-64 COB is equipped with a powerful 120 W LED (COB) in red, green, blue and white (RGBW). It is ideal for your lighting installation. Thanks to its adjustable PWM frequency, its projection is flicker-free - the spotlight is also suitable for video recording.

The beam angle is manually adjustable from 11° to 35°.

Choose from different dimmer curves and speeds - according to your needs.

Control is via DMX or in stand-alone mode. In auto and music mode you can play three integrated show programs.

You can address and adjust your PAR spotlight via the integrated control unit with 4-digit LED display.

The P-Con connections make it easy to connect up to eight devices together.

### Features :

- 1 potente LED 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11° - 48°
- Con staffa di montaggio
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco
- Miscela di colori in continuo; Curve dimmer con risposta regolabile; Modulazione di larghezza di impulso variabile

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397657616

Peso : 5,00 kg

Lunghezza : 0.49 m

Larghezza : 0.37 m

Altezza : 0.37 m

- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
  - Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Dotazione della fornitura**
- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR, 1 x telaio filtro, 1 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella

## Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	140 W
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	F 2 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 9; 6
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	11° - 48°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11 - 35°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	15 - 48°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 26 cm Profondità: 43,5 cm Altezza: 37,5 cm
Peso:	3,90 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali