

EUROLITE LED PAR-64 COB RGBW 120W Zoom nero MK2

Proiettore PAR con LED RGBW da 120 W e zoom manuale

Art.n.: 41603606

GTIN: 4026397718003



Prezzo di listino: 534.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Improved version with more Efficienza luminosa than predecessor model
- 1 potente LED 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light´J; Light Captain; Colorchief
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 11° - 48°
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Palco; installazione; noleggiatore; club/scuole di danza
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR, 1 x telaio filtro

Logistica

EAN / GTIN: 4026397718003

Peso : 4,75 kg

Lunghezza : 0.49 m

Larghezza : 0.38 m

Altezza : 0.38 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 140 W

Grado di protezione: IP20

Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite P-Con (blu), versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	P-Con (grigio), versione da incasso
Fusibile:	F 2 A
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	1 x 120 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 20 Hz
Canali DMX:	2; 4; 5; 9; 6
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola
Attivazione:	Stand-alone; DMX; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	11° - 48°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	11 - 35°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	15 - 48°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 26 cm Profondità: 43,5 cm Altezza: 37,5 cm
Peso:	3,70 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali