

EUROLITE IP Audience Blinder 2x100W LED COB RGB+WW

Audience Blinder resistente agli agenti atmosferici con 2 LED COB da 100 W in RGB+bianco caldo

Art.n.: 41604160

GTIN: 4026397718386



Prezzo di listino: 712.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Adatto per uso esterno IP65
- 2 potenti LED 100 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW
 LED controllabili singolarmente
- With a beam angle of 28°
- Miscela di colori in continuo; Dimmer elettronico
- Effetto stroboscopico
- 3 programmi di spettacolo integrati
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; DMX
- Senza sfarfallio
- Con staffa di montaggio
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Il dispositivo è raffreddato tramite ventola termoregolata
- Con membrana di compensazione della pressione
- Già pre-programmato con Light Captain; Light'J; Colorchief
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Uso mobile; palco; noleggiatore
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x cavi XLR

Logistica

EAN / GTIN: 4026397718386

Peso : 8,60 kg

Lunghezza : 0.48 m

Larghezza : 0.30 m

Altezza : 0.30 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Potenza totale installata: 180 W

Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	2 x 100 W COB (chip-on-board) 4in1 QCL RGB/WW
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 25 Hz
Canali DMX:	4; 6; 8; 12
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Ventola termoregolata
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; DMX
Pre-programmato con:	Light Captain; Light´J; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Angolazione del fascio di luce:	28°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	28°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	75°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Larghezza: 40,3 cm Profondità: 19,5 cm Altezza: 29,8 cm
Peso:	7,85 kg
Classificazione del rumore:	Classe 2 (rumori leggeri)
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali