

EUROLITE Multiflood IP 8x10W RGBW Wash CRMX

Art.n.: 41606255

Washer LED IP65 silenzioso con miscela di colori, RGBW, CRMX, disco diffusore, limitatore ad alette, telecomando IR

GTIN: 4026397724189



Prezzo di listino: 593.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Ricevitore wireless integrato per funzionamento CRMX
- Funzionamento silenzioso
- Controllabile via DMX; W-DMX by wireless solution; CRMX by LumenRadio; funzione master/slave; RDM; stand-alone; Telecomando IR
- Filtro antigelo aggiuntivo per una luce ampia, omogenea e delicata
- Perfetta protezione da abbagliamento e trasporto grazie alle 4 barndoor
- 8 potenti LED 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- 3 buttons on the remote control for saving your own settings
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile; Bilanciamento del bianco
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Effetto stroboscopico
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 10°
- Con staffa di montaggio; con staffa omega
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno
- Con membrana di compensazione della pressione
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Palco; Architettura; Uso mobile; noleggiatore
- Già pre-programmato con Light Captain; LED PC-Control 512; Light J
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Possibilità di utilizzo: Volante; su treppiede; verticale

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397724189

Peso : 7,10 kg

Lunghezza : 0.36 m

Larghezza : 0.27 m

Altezza : 0.30 m

- 1 x Dispositivo, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x telecomando, 1 x Filtro antigelo, 1 x staffa omega, 1 x limitatore ad alette, 1 x Pila

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	80 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	8 x 10 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; W-DMX by wireless solution; CRMX by LumenRadio; funzione master/slave; RDM; stand-alone; Telecomando IR
Pre-programmato con:	Light Captain; LED PC-Control 512; Light´J
Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	10°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	10° Filtro antigelo 25°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	25° Filtro antigelo 55°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Staffa di montaggio Staffa omega
Tipo di display:	Schermo OLED
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Lunghezza: 31,9 cm Larghezza: 14 cm Altezza: 24,8 cm
Peso:	6,10 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici

Destinazione d'uso:

Illuminazione per effetti speciali
