

EUROLITE AKKU MBT-3 Spot MK2

Scomparti luminosi per effetti speciali di uplighting e beaming con batteria

Art.n.: 41700150

GTIN: 4026397722642



Prezzo di listino: 355.81 €

incl. 19% IVA

Features :

- Effetto stroboscopico; Effetto a ventaglio; Effetto uplight
- Senza fili, flessibile e versatile
- Funzionamento silenzioso
- 3 potenti LED 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente
- 9 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) con risposta regolabile
- Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato
- Controllabile via stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- Senza sfarfallio
- Concepito per risparmiare spazio
- With a beam angle of 13°
- Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante
- Già pre-programmato con Light´J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; EASY SHOW 2; Colorchief
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte

Dotazione della fornitura

Logistica

EAN / GTIN: 4026397722642

Peso : 4,40 kg

Lunghezza : 0.34 m

Larghezza : 0.25 m

Altezza : 0.16 m

- 1 x Dispositivo, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x telecomando, 1 x Pila

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Grado di protezione:	IP20
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	1,5 m
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Fusibile:	5 x 20 mm, T 1,6 A fusibile sostituibile
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 16h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	3 x 8 W high power 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Angolo di inclinazione:	180 °
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 25 Hz
Canali DMX:	3; 4; 8; 12; 16
Ingresso DMX:	XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; funzione master/slave; controllo della musica via microfono; Telecomando IR; DMX; QuickDMX via USB (opzionale); W-DMX by wireless solution via USB (opzionale); CRMX by LumenRadio via USB (opzionale)
Pre-programmato con:	Light J; Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 3; EASY SHOW 2; Colorchief
Proiezione:	Senza sfarfallio
Struttura:	Concepito per risparmiare spazio
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Colore della custodia:	Nero
Tipo di display:	Schermo LED a 7 segmenti a 4 cifre
Misure:	Lunghezza: 30,5 cm Larghezza: 9,5 cm Altezza: 22 cm
Peso:	4,15 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Specifiche legali	

Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali